



## Mobil Brake Fluid DOT 3

Mobil Passenger Vehicle Lube , Venezuela

Fluido para Frenos Hidráulicos de alto rendimiento

### Descripción de producto

Mobil Brake Fluid DOT 3 es un fluido para frenos hidráulicos de alto rendimiento para usar en sistemas de freno de disco, tambor o anti-patinaje y en sistemas de embrague.

### Propiedades y Beneficios

Mobil Brake Fluid DOT 3 está basado en una tecnología de glicol-éter de polietileno para proporcionar un elevado nivel de rendimiento del freno y del embrague en turismos y vehículos comerciales. Sus principales propiedades y beneficios incluyen:

Propiedades	Ventajas y Beneficios potenciales
Alto punto de ebullición	Rendimiento del freno consistente y seguro bajo altas presiones de frenado
Mínimo desgaste de los componentes de goma	Reducción de las pérdidas y las fugas del fluido a un mínimo
Excelente protección a la corrosión	Mayor vida y fiabilidad de los componentes del sistema de frenado

### Aplicaciones

Mobil Brake Fluid DOT 3 es adecuado para todo tipo de sistemas de freno de disco, tambor y anti-patinaje usados en los vehículos que requieren un nivel de calidad superior. Las recomendaciones para su uso incluyen:

- Usar solamente en su forma concentrada de un contenedor cerrado o bien sellado
- Siempre sellar el contenedor inmediatamente después de su uso ya que el fluido absorbe la humedad de la atmósfera rápidamente, por lo que se reducirá la vida útil del servicio significativamente
- Nunca reutilizar el fluido de freno retirado.
- El fluido de freno puede afectar a las pinturas, por lo que hay que retirar las salpicaduras inmediatamente sin frotar.
- El fluido de freno debe ser cambiado del vehículo cada dos años o 40.000 km (24.000 millas) y rellenado.
- Revisar el Manual del Vehículo para más detalles.

### Especificaciones y Aprobaciones

Mobil Brake Fluid DOT 3 cumple o excede las siguientes especificaciones:
FMVSS 116 DOT 3
SAE J1703
ISO 4925 Class 3

### Seguridad e Higiene

Basado en información disponible, evitar el contacto con los ojos y con la piel. No usar la boca como sifón. Mantener el contenedor del fluido perfectamente cerrado. En caso de ocurrir el envenenamiento contactar con un médico o con el Centro de Información Toxicológica. En el caso de ingestión y a más de 15 minutos del hospital, inducir el vómito, preferiblemente usando Ipecac Syrup APF. Si ocurre contacto con la piel, retirar las prendas contaminadas y lavar bien la piel. Si el contacto es con los ojos mantener los ojos abiertos y lavar con agua al menos durante 15 minutos y visitar al médico. El contenedor del Brake Fluid no debe ser usado para ningún otro propósito. No es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado para así proteger el medio ambiente.

El logotipo de Mobil, el diseño del Pegasus y Brake Fluid DOT 3 son marcas registradas por Exxon Mobil Corporation, o una de sus afiliadas.

12-2023

Mobil Productos Refinados , Compañía Comandita por Acciones

Centro San Ignacio , Torre Kepler , Piso 9

Avenida Blandín , La Castellana , Caracas 1060, Venezuela

(58 212) 277-6825

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación no en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

The ExxonMobil logo is displayed in white text on a dark background.A row of four logos: Exxon, Mobil, Esso, and XTO. Exxon and Mobil are in a sans-serif font. Esso is in a circular emblem. XTO is in a stylized font with 'X' and 'O' larger than 'T'.

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved