



Mobil Super 2T

Mobil Passenger Vehicle Lube , Venezuela

Aceite para motores de motos de dos tiempos de alto rendimiento

Descripción de producto

Mobil Super 2T es un aceite para motores de dos tiempos de elevado rendimiento usados en motos, maquinaria de nieve y sierras de cadena con mezcla pobre aceite/combustible.

Propiedades y Beneficios

Mobil Super 2T combina aceites minerales de calidad con un sólido sistema de aditivos que proporciona una buena limpieza al motor y buen rendimiento. Sus principales propiedades y beneficios incluyen:

Propiedades	Ventajas y Beneficios potenciales
Buena protección al desgaste	Ayuda a prolongar la vida del motor
Estabilidad térmica y a la oxidación y control de los depósitos	Mantiene limpio el motor para una operación más suave, bujías y válvulas más duraderas, reducción de la fricción de los segmentos así de los problemas debidos a la pre-ignición
Buena protección a la corrosión	Ayuda a prolongar la vida del motor
Reducción de la pre-ignición	Mayor eficiencia del combustible y pistones más duraderos

Especificaciones y Aprobaciones

Mobil Super 2T cumple o excede las siguientes especificaciones:	
API	TC
ISO	E-GB
JASO	FB

Características típicas

Mobil Super 2T	
Viscosidad, ASTM D 445	
cSt @ 40° C	63
cSt @ 100° C	8.7
Índice de viscosidad, ASTM D 2270	110
Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874	0.05
Punto de congelación, °C, ASTM D 97	-12
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92	132
Densidad @15° C kg/l, ASTM D 4052	0.878

Seguridad e Higiene

Basado en información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado para así proteger el medio ambiente.

El logotipo de Mobil, el diseño del Pegasus y Super 2T son marcas registradas por Exxon Mobil Corporation, o una de sus afiliadas.

09-2019

Mobil Productos Refinados , Compañía Comandita por Acciones
Centro San Ignacio , Torre Kepler , Piso 9
Avenida Blandín , La Castellana , Caracas 1060, Venezuela

(58 212) 277-6825

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved