



Mobil Delvac Modern™ 5W-30 Advanced Protection V6

Mobil Commercial Vehicle Lube , Finland

Mobil hyötyajoneuvo-öljy

Tuotekuvaus

Mobil Delvac Modern 5W-30 Advanced Protection V6 on erittäin suorituskykyinen, synteettinen dieselmoottoriöljy, joka on kehitetty tarjoamaan ensiluokkainen s ja paremman polttoainetalouden potentiaali vaativissa maantieolosuhteissa toimiville, nykyaikaisille, suorituskykyisille ja matalapäästöisille moottoreille. Moottori valmistettu edistyneistä synteettisistä perusöljyistä, joiden ansiosta sillä on hyvä juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa ja hyvä viskositeetin säilyminen kuumissa oloissa: haihtuvuus sekä paremman polttoainetalouden potentiaali. Kehittynyt lisäaineistus on suunniteltu auttamaan päästövähennysjärjestelmien, dieselhiukkassuodattimien (DPF), käyttöiän pidentämistä ja tehokkuuden ylläpitämistä. Useimmat autonvalmistajat käyttävät DPF-tekniikkaa saavuttaakseen nykyai kuorma- ja linja-autoille asetetut päästörajoitusvaatimukset.

Edut ja ominaisuudet

Tehokkaat, vähäpäästöiset dieselmoottorit vaativat paljon moottorin voiteluaineelta. Tiiviimmäksi suunnitellut moottorit, välijäähdyttimet ja turboahtimet li voiteluaineen mekaanista kuormitusta ja lämpökuormaa. Vähäpäästöiset moottoriteknologiat, kuten korkeampi polttoaineen ruiskutuspainne, myöhäisempi ajo jälkikäsitteilylaitteet edellyttävät öljyä, jonka hapettumiskestävyys, noen liuotuskyky, haihtuvuuden hallinta ja yhteensopivuus jälkikäsitteilylaitteiden kanssa on ai parempi. Mobil Delvac Modern 5W-30 Advanced Protection V6:n edistynyt teknologia takaa erinomaisen suorituskyvyn ja suojan pakokaasujärjest dieselhiukkassuodattimille. Tärkeimmät edut ovat:

Ominaisuudet	Edut ja mahdolliset hyödyt
Erinomainen suoja paksuuntumista, öljyn vanhenemista, korkeiden lämpötilojen karstoittumista ja sakkautumista vastaan.	Auttaa pidentämään öljyn käyttöikää autonvalmistajien suosittelemien öljynvaihtovälien mukaisi Auttaa estämään männänrenkaiden kiinnitarttumista ja parantamaan moottorin suojaus hyötysuhdetta
Erinomaiset kulumisenesto- ja naarmuuntumisenesto- ominaisuudet, suoja sylinterin seinämien kiillottumista ja korroosiota vastaan.	Auttaa vähentämään kulumista raskaassa käytössä ja pidentämään moottorin käyttöikää.
Ensiluokkainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa	Auttaa parantamaan pumpattavuutta ja öljyn kiertoa ja mahdollistaa käytön kylmissä olosuhteis Auttaa suojaamaan moottoria kylmäkäynnistyksissä
Kehittyneet "matalatuhkaiset" komponentit/lisäaineet	Auttaa parantamaan dieselhiukkassuodattimilla varustettujen pakokaasujärjestelmien teh pidentämään niiden käyttöikää
Edistyneet viskositeettiominaisuudet . SAE 5W-30 . Hyvä leikkautumiskestävyys . Erittäin alhainen haihtuvuus.	Auttaa potentiaalisesti vähentämään polttoaineen kulutusta verrattuna korkeamman viskosii moottoriöljyihin, vaarantamatta moottorin kestävyyttä (polttoainetalouden potentiaali ri ajoneuvotyyppistä ja ajo-olosuhteista) Auttaa hallitsemaan viskositeetin alenemista ja pienentää öljyn kulutusta kuumissa olosuhteis raskaassa käytössä.

Käyttökohteet

- ExxonMobil suosittelee seuraaviin käyttökohteisiin:
- Uusimmat MAN-kuorma-autot ja linja-autot, joissa vaatimuksena on MAN M 3677 -hyväksytty voiteluaine
- Kevyiden kuljetusajoneuvojen ja linja-autojen moottoreissa (vain alueilla, joissa käytetään ultravähärikkistä polttoainetta), joissa ei ole hiukkassuodatinta ja suositellaan MAN M 3277- ja M 3275-1 -vaatimukset täyttävää perinteistä SAPS-öljyä (katso aina yhteensopivuustiedot ajoneuvon omistajan ohjekirjasta).
- Kevyt ja raskas kuljetuskalusto maantieliikenteessä
- Nykyaikaiset raskaaseen käyttöön tarkoitetut moottorit, jotka on varustettu dieselhiukkassuodattimella omistajan ohjekirjan suositusten mukaisesti.

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:
MAN M 3677

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	
Luokitus	SAE 5W-30
CCS, näennäisviskositeetti @ -30 °C, mPas, ASTM D5293	5590
Kokonaisemäsluku, mgKOH/g, ASTM D2896	14,1
Jähmepiste, °C, ASTM D97	-42
Noack-haihtuvuus, paino-%, ASTM D5800	11,4
Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm²/s, ASTM D445	11,56

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa <http://www.msds.exxonmobil.com>

Kaikki tässä käytetyt tavamerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavamerkkejä tai rekisteröityjä tavamerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

05-2023
ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskyky esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paik: saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tark kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhti

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved