



Mobil Delvac 1™ ESP 5W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube, Finland

Erittäin suorituskykyinen edistynyt synteettinen matalatuhkainen dieselmoottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil Delvac 1™ ESP 5W-40 on edistynyt synteettinen raskaan kaluston dieselmoottoriöljy, joka auttaa edistämään moottorin pitkää käyttöikää samalla, kun se tyydyttää nykyaikaisille vaikeissa oloissa toimiville moottoreille mahdollisuuden pitkiin öljynvaihtoväleihin² ja parempaan polttoainetalouteen. Öljyllä on erinomainen suorituskyky ankarissa olosuhteissa toimivissa nykyaikaisissa ja vanhemmissa moottoreissa, mukaan lukien päästönhallintajärjestelmillä varustetut mallit. Mobil Delvac 1 ESP 5W-40 on suunniteltu käytettäväksi vaikeissakin olosuhteissa toimivissa ja raskaasti kuormitetuissa käyttökohteissa maantiekuljetuksessa, kaivostoiminnassa, metsä- ja rakennusteollisuudessa ja maataloudessa.

Mobil Delvac 1 ESP 5W-40:n erinomaiset ominaisuudet on saatu aikaan ExxonMobilin yhteistyöllä tärkeimpien autonvalmistajien kanssa ja soveltamalla uusia voiteluteknologioita. Öljy täyttää tai ylittää uusimmat dieselmoottoriöljyjen API ja ACEA -teollisuusspesifikaatiot sekä monien amerikkalaisten ja eurooppalaisten moottorinvalmistajien asettamat vaatimukset.

¹ Katso omistajan käsikirjasta ajoneuvon tai koneen valmistajan vaatimukset ja öljynvaihtovälit.

² Verrattuna SAE 15W-40 -moottoriöljyyn. Todelliset säästöt riippuvat ajoneuvon ja moottorin tyypistä, ulkolämpötilasta, ajo-olosuhteista ja nykyisen moottoriöljyn viskositeetista.

Edut ja ominaisuudet

Mobil Delvac 1™ ESP 5W-40 on ensiluokkainen voiteluöljy nykyaikaisille moottoreille ja uusimmalle päästöjärjestelmällä varustetulle moottoritekniikalle. ExxonMobilin insinöörien kehittämällä öljyllä on ylittämätön hapettumiskestävyys³ ja myös ensiluokkainen juoksevuus ja pumpattavuus matalissa lämpötiloissa, mikä varmistaa vaivattoman kylmäkäynnistyksen jopa -35 °C:n lämpötilassa. Tämä ominaisuus yhdistettynä edistyneeseen lisäaineistukseen varmistaa moottorin ensiluokan kulumissuojan ja pitkän käyttöiän. Matalatuhkainen koostumus suojelee samanaikaisesti kaikkia pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmiä, jotta saavutetaan puhtaat ilmat vaatimukset. Edistynyt moottorin puhtaanapitokyky estää sakan muodostuksen ja säilyttää moottorin käynnin uudenveroisena pitkään ja tehokkaasti.

³ Perustuu alan PC-11 -testitietoihin.

Ominaisuudet	Edut ja mahdolliset hyödyt
Erinomainen pumpattavuus matalissa lämpötiloissa.	Luotettava moottorin käynnistyminen ja kulumissuoja matalissa lämpötiloissa
Ylittämätön kulumissuoja	Pienempi kuluminen pidentää moottorin käyttöikää
Ylivoimainen hapettumiskestävyys ³	Pitkät öljynvaihtovälit, ehkäisee sakan muodostumista
Ensiluokkainen korroosionestokyky	Suojaa moottorin tärkeitä pintoja kosteissa olosuhteissa

Käyttökohteet

ExxonMobil suosittelee seuraaviin käyttökohteisiin:

- Useimmat moottorisukupolvet aina uusimpiin ja kehittyneimpiin korkean suorituskyvyn dieselmoottoreihin, joissa on turboahdin, suoraruiskutus ja vähäpäästöiset mallit, joissa on kaikenlaisia pakokaasujen jälkikäsittelytekniikkaa
- Maantiemoottorit, jotka toimivat sekä suurilla nopeuksilla / suurella kuormituksella että pysähtelevässä jakelukäytössä
- Maanrakennuskaluston moottorit, jotka toimivat pienillä nopeuksilla raskaasti kuormitettuina
- Useimmat amerikkalaisten ja eurooppalaisten autonvalmistajien dieselmoottorit
- Erittäin suorituskykyiset bensiinimoottorit ja sekakalusto
- Jäähdytyslaitteet

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:

Detroit Fluids Specification 93K218

Detroit Detroit Fluids Specification 93K222

MACK EOS-4.5

MB-Approval 228.31

MTU Oil Category 2.1

VOLVO VDS-4.5

RENAULT TRUCKS RLD-3

DTFR 15C100

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

API CK-4

API CJ-4

API CI-4 PLUS

API CI-4

API CH-4

API SM

API SN

JASO DH-2

Caterpillar ECF-3

Cummins CES 20081

Cummins CES 20086

ACEA E7

ACEA E11-22

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

Luokitus

5W-40

Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm²/s, ASTM D445

84

Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm²/s, ASTM D445

13,8

Ominaisuus	
CCS, näennäisviskositeetti @ -30°C, mPas, ASTM D5293	6510
MRV, näennäisviskositeetti, -35 °C, mPas, ASTM D4684	16800
HTHS-viskositeetti @ 150 °C 1x10(6) s(-1), mPa.s, ASTM D4683	3,8
Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270	169
Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D874	1
Kokonaisemäsluku, mgKOH/g, ASTM D2896	12
Jähmepiste, °C, ASTM D97	-48
Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92	233
Tiheys, 15,6°C, kg/l, ASTM D4052	0,852

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta osoitteesta <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

02-2024
ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikalli saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoi kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhti

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved