



Mobil Delvac City Logistics R 5W-30

Mobil Commercial Vehicle Lube , Finland

Tuotekuvaus

Mobil Delvac City Logistics R 5W-30 on erittäin suorituskykyinen, hyvin matalatuhkainen moottoriöljy, joka on suunniteltu pidentämään diesel- ja bensiinimoottorilla varustettujen ajoneuvojen päästövähennysjärjestelmien käyttöikää ja ylläpitämään niiden tehokkuutta.

Edut ja ominaisuudet

- Auttaa säilyttämään dieselhiukkassuodattimien ja bensiinimoottoreiden katalysaattoreiden toimintatehon.
- Mahdollistaa pidennetyn käytön korkeissa lämpötiloissa ilman öljyn hapettumisen aiheuttamaa paksuuntumista ja öljyn heikentymistä.
- Tarjoaa erinomaisen juoksevuuden alhaisissa lämpötiloissa ja mahdollistaa helpon käynnistyksen talvella ja nopean öljynkierron moottorissa.
-

Soveltuu sekä bensiini- että dieselmootoreilla varustettuihin kevyisiin hyötyajoneuvoihin.

Käyttökohteet

ExxonMobil suosittelee Mobil Delvac™ City Logistics R 5W-30 -öljyä vaativiin ajo-olosuhteisiin:

- Renaultin kevyet kuljetusajoneuvot, joissa vaatimuksena RN0720 -luokitus.
- Kevyet kuljetusajoneuvot tai pakettiautot, joissa vaatimuksena ACEA C4 -luokitus.
- Bensiini- ja dieselmootorit, joissa on dieselhiukkassuodatin (DFP) ja katalysaattori.
-

Tarkista aina omistajan käsikirjasta ajoneuvosi suositeltu viskositeettiluokka ja spesifikaatiot.

Normaalit ja ajoittain vaativat käyttöolosuhteet (mukaan lukien kaupunkiliikenne).

Luokitukset ja hyväksynät

Tuotteella on seuraavat hyväksynät:

RENAULT RN0720

MB-Approval 226.51

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

ACEA C4

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	
SAE-luokka	5W-30
Kinemaattinen viskositeetti @ 100°C, mm ² /s, ASTM D445	11,7

Ominaisuus	
Kinemaattinen viskositeetti @ 40°C, mm ² /s, ASTM D445	68
Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D874	0,5
Fosfori, paino-%, ASTM D4951	0,07
Leimahdustesti, Pensky-Martens suljettu kuppi, °C, ASTM D93	200
Tiheys @ 15°C, kg/l, ASTM D1298	0,850
Jähmepiste, °C, ASTM D97	-36

Käyttöturvallisuus

<http://www.msds.exxonmobil.com>Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

01-2020

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com. ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved