



Mobil SHC Cibus™ 32 HT

Mobil Industrial, Finland

NSF H1 -rekisteröity lämmönsiirtoöljy

Tuotekuvaus

Mobil SHC Cibus™ 32 HT on erittäin suorituskykyinen täyssynteettinen lämmönsiirtoöljy suljettuihin, epäsuoriin lämmitysjärjestelmiin, joissa edellytetään N -rekisteröityjen öljyjen käyttöä. Se on suunniteltu kestämaan termistä krakkausta ja kemiallista hapettumista, josta seuraa pidemmät huoltovälit ja vähentynyt kar sakan muodostus.

Mobil SHC Cibus 32 HT -öljyn viskositeettiominaisuudet on valittu huolellisesti tehokkaan lämmönsiirron varmistamiseksi ja järjestelmän tehokkuuden maksimoim i Matala viskositeetti takaa hyvän juoksevuuden matalissa lämpötiloissa ja helpottaa käynnistystä kylmissä olosuhteissa.

Mobil SHC Cibus 32 HT on suunniteltu hyviä lämmönjohto-ominaisuuksia silmällä pitäen. Hyvän ominaislämpökapasiteetin ja lämmönjohtavuuden ansiosta se lämpöä nopeasti ja tehokkaasti, mikä voi parantaa koko järjestelmän hyötysuhdetta. Lisäksi Mobil SHC Cibus 32 HT -öljyn alhainen haihtuvuus vähentää öljyn kuluti

Mobil SHC Cibus 32 HT on NSF H1 -rekisteröity, ja sillä on Canadian Food Inspection Agencyn hyväksyntä ja se soveltuu siten kohteisiin, joissa on olemassa satun elintarvikekosketuksen vaara. Mobil SHC Cibus 32 HT valmistetaan ISO 22000 -sertifioituissa tuotantolaitoksissa, jotka täyttävät myös ISO 21469 -stan vaatimukset tuotteen korkean laatutason säilymiselle. Se soveltuu myös Kosher (Parve)- ja Halal-elintarvikkeiden valmistukseen, ja sen koostumus on vapaa pähki gluteenista, vehnästä ja eläinkunnan tuotteista. Se täyttää DIN 51522 -standardin vaatimukset ja testit lämmönsiirtoöljyille.

Mobil SHC Cibus 32 HT on osa ExxonMobilin elintarvikkeiden ja juomien tuotanto- ja pakkausteollisuudelle tarkoitettuja NSF H1-rekisteröityjä voiteluaineita.

Edut ja ominaisuudet

Ominaisuudet	Edut ja mahdolliset hyödyt
NSF H1 -rekisteröity öljy	Soveltuu käytettäväksi elintarvikkeiden ja juomien tuotanto- ja pakkausteollisuudessa kohteissa, on olemassa satunnaisen elintarvikekosketuksen vaara.
Valmistettu ISO 22000 -sertifioituissa ja ISO 21469 -rekisteröidyissä tuotantolaitoksissa	Tuotteiden korkean laadun puolueeton varmistus.
Korkea viskositeetti-indeksi	Säilyttää viskositeetin ja öljykalvon lujuuden korkeissakin lämpötiloissa, mikä auttaa suojaamaan lait
Vahaton, matala jähmepiste	Ensiluokkainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa helpottaa käynnistystä.
Kestää hyvin lämpökrakkautumista ja -hajoamista	Ehkäisee sakan- ja karstanmuodostuksen. Vakaa ja pysyvä lämmönsiirtokyky. Vähäinen huollon tan
Hyvät termiset ominaisuudet	Voi auttaa parantamaan lämmönsiirtojärjestelmien hyötysuhdetta.

Käyttökohteet

Käsittely- ja varastointisuositukset

Mobil SHC Cibus 32 HT -voiteluaineita suositellaan säilytettäväksi sisätiloissa ja erillään muista, ei-NSF H1-voiteluaineista. Voiteluaineen suositeltava säilytyspail selkeästi merkitty, erillinen sisätila. Tynnyreitä ja kannuja ei saa pinota ei-H1-voiteluaineiden alle tai päälle. Uusien pakkausten on oltava vaurioitumattomia ja nii oltava murtumaton sinetti. Kirjaa saapumispäivämäärä, eränumero ja viimeinen käyttöpäivämäärä. Kirjaa sinetin ensimmäinen aukaisupäivä ja käytä tuote lo varaston kierron mukaan ajallaan. Sulje pakkauksen kaikki aukot käytön jälkeen. Älä kaada käyttämätöntä öljyä takaisin pakkaukseen. Käytä selkeästi mei tarkoitukseen varattua laitetta sisäiseen kuljetukseen. Merkitse koneet soveltuvin osin oikealla H1-voiteluainetarralla.

Vaikka Mobil SHC Cibus 32 HT -sarja saattaakin olla fysikaalisesti yhteensopiva muiden NSF H1 -voiteluaineiden tai ei-NSF H1 -rekisteröityjen mineraaliöljypohvoiteluaineiden kanssa, niiden sekoitus saattaa vahingoittaa voiteluaineen suorituskykyä ja myös NSF rekisteröintitilaa. Järjestelmät tulisi siksi huuhdella ja puhuolellisesti, kun mineraaliöljy vaihdetaan Mobil SHC 32 -sarjan öljyyn parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi ja NSF H1 -rekisteröinnin vaatimusten noudattamiseksi.

Lämmönsiirtojärjestelmät

Mobil SHC Cibus 32 HT -öljyä suositellaan suljettuihin elintarvikkeiden tuotanto- ja pakkausteollisuuden lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin, joissa vaaditaan N-rekisteröityä öljyä. Näitä ovat mm. lihan ja kalan jalostus, virvoitusjuomateollisuus sekä valmisruokien, pikaruokien ja eläinruokien tuotantoteollisuudet. Tätä öljyä suositella avoimiin järjestelmiin, joissa öljy on suorassa kosketuksessa ilmaan. Jos kuumaa Mobil SHC Cibus 32 HT -öljyä pääsee roiskumaan tai vuotamaan, se voi itsestään.

Suljetuissa järjestelmissä säiliölämpötila saa olla korkeintaan 280 °C ja maksimi pintalämpötila 295 °C. Voiteluaineen ylin käyttölämpötila riippuu altistusajasta käyttölämpötiloille (joka voi vaihdella järjestelmän rakenteen, virtausnopeuksien jne. mukaan). Kysy laitevalmistajalta tarkempia ohjeita oikean toiminnan varmistamiseksi. Lisäksi suositellaan seuraavia käyttöolosuhteita: 1) Ylläpidä pyörteilevää virtausta lämmittimessä siten, että Reynoldsin luku on yli 10 000 2) ryhdy toimenpiteisiin (laitevalmistajan ohjeiden mukaan) paikallisten lämpövuolueiden muodostumisen estämiseksi, sillä ne voivat nostaa pintalämpötilan korkeaksi paikallisesti ja lyhyellä aikavälillä voiteluaineen käyttöikää 3) järjestä typpisuojaus vähentääksesi voiteluaineen altistumista hapelle, sillä se lyhentää voiteluaineen käyttöikää.

Jaksottaista käytetyn öljyn analyysia ja Mobil SHC Cibus 32 HT:n tarkkailua käytössä suositellaan sen käyttöänsä maksimoimiseksi. Voiteluöljyn kunnon ensimmäisen tarkistuksen suositellaan tehtävän yhden kuukauden kuluttua järjestelmän täyttämisen jälkeen Mobil SHC Cibus HT 32:llä ja säännöllinen voiteluaineanalyysi suositellaan tehtäväksi kuuden kuukauden välein.

Satunnainen elintarvikekosketus FDA 21CFR 178.3570

Mobil SHC Cibus 32 HT on NSF H1 -rekisteröity, mikä tarkoittaa, että se täyttää 21 CFR 178.3570 -määräyksen vaatimukset kohteissa, joissa on olemassa satunnainen elintarvikekosketuksen mahdollisuus. Sitä ei tule käyttää voiteluaineena suorassa elintarvikekosketuksessa.

Mobil SHC Cibus 32 HT -voiteluainetta voi käyttää myös muiden teollisuudenalojen suljetuissa lämmitysjärjestelmissä, kuten kemianteollisuuden laitteistoissa ja muoviteollisuudessa.

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:
Kosher & Parve
Halal
Tuote on rekisteröity seuraavien vaatimusten mukaisesti:
NSF H1
NSF HT1
Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:
Canadian Food Inspection Agency Acceptance
DIN 51522:1998-11
FDA 21 CFR 178.3570

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	
-------------------	--

Ominaisuus	
ASTM väri, ASTM D1500	0,5
Tiheys @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052	829
Leimahduspiste, (COC), °C, ASTM D92	234
Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm²/s, ASTM D445	5,91
Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm²/s, ASTM D445	30,4
Jähmepiste, °C, ASTM D97	-54
Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270	135

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa <http://www.msds.exxonmobil.com>

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

01-2022

ExxonMobil Finland Oy Ab

Satamatie 10

21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihdeluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikalli saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoi kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhti

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTOMOBIL

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved