



**Mobil 1™ FS 0W-40**  
Mobil Passenger Vehicle Lube , Finland  
Edistynyt täyssynteettinen moottoriöljy

**Tuotekuvaus**

Mobil 1™ on maailman johtava synteettisten moottoriöljyjen tuotemerkki, jonka tuotteet antavat moottorille poikkeuksellisen suorituskyvyn ja suojan.

Mobil 1™ FS 0W-40 edistynyt täyssynteettinen moottoriöljy on kehitetty uusimmille bensiini- ja dieselmootoreille (ilman bensiini- tai dieselhiukkassuoda varmistamaan niiden erinomainen kokonaissuorituskyky. Se tarjoaa ensiluokkaisen puhdistustehon ja kulumissuojan. Mobil 1™ FS 0W-40 pitää moottorisi käy uudenveroisena kaikissa ajo-olosuhteissa.

**Edut ja ominaisuudet**

Mobil 1™ FS 0W-40 on valmistettu yksinoikeudella erittäin suorituskykyisten synteettisten perusöljyjen sekoituksesta ja sitä on parannettu tarkkaan tasapaino lisäaineilla.

- Täyttää tai ylittää viimeisimmät autonvalmistajien ja auto-alan standardit
- Tarjoaa erinomaisen kokonaissuorituskyvyn
- Erinomaiset ominaisuudet alhaisissa lämpötiloissa suojaavat moottoria heti käynnistyksestä
- Parannetut kitkaominaisuudet auttavat parantamaan polttoainetaloutta
- Suojaa nopeasti vähentäen moottorin kulumista ja sakan kertymistä jopa erittäin vaativissa ajo-olosuhteissa
- Tarjoaa erinomaisen puhdistustehon likaisille moottoreille.

**Käyttökohteet**

Yhteistyössä johtavien autonvalmistajien kanssa tehdyn kehitystyön ja uusimman voiteluaineteknologian soveltamisen ansiosta Mobil 1™ FS 0W-40 -öljyä suosi käytännössä moniin nykyaikaisiin moottoreihin, joissa se auttaa tarjoamaan moottorille ylittämättömän suorituskyvyn kaikissa käyttöolosuhteissa normaaleist erittäin vaativiin olosuhteisiin.

- Uusin moottoritekologia, mukaan lukien turboahdetut moottorit, suoraruiskutusmoottorit, dieselmootorit (ilman dieselhiukkassuodatinta) ja hybridimoottorit
- Suuritehoiset moottorit
- Lähes kaikki käyttöolosuhteet normaaleista äärimmäisiin ajo-olosuhteisiin

Tarkista aina omistajan käsikirjasta ajoneuvosi suositeltu viskositeettiluokka ja spesifikaatiot.

**Luokitukset ja hyväksynät**

| Tuotteella on seuraavat hyväksynät: |
|-------------------------------------|
| MB-Approval 229.5                   |
| MB-Approval 229.3                   |
| Porsche A40                         |
| VW 502 00                           |
| VW 505 00                           |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:</b> |
| AVTOVAZ (LADA-autot)                        |
| Nissan Genuine Performances                 |
| BMW Longlife 01                             |

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan:</b> |
| API CF                                                                        |
| VW 503 01                                                                     |

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:</b> |
| AAE (STO 003) Group B7                                                     |
| API SJ                                                                     |
| API SL                                                                     |
| API SM                                                                     |
| API SN                                                                     |
| API SN PLUS                                                                |
| API SP                                                                     |
| ACEA A3/B4                                                                 |
| Ford WSS-M2C937-A                                                          |
| Fiat 9.55535-M2                                                            |

Tyypilliset ominaisuudet

| Ominaisuus                                             |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Luokitus                                               | SAE 0W-40 |
| Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92                      | 230       |
| Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm²/s, ASTM D445  | 78,3      |
| Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm²/s, ASTM D445 | 13,8      |
| Tiheys @ 15,6°C, kg/l, ASTM D4052                      | 0,841     |
| Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270                      | 182       |
| Jähmepiste, °C, ASTM D97                               | -42       |

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta osoitteesta <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

02-2024

ExxonMobil Finland Oy Ab

Satamatie 10

21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisaatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com).

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnoista ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

**ExxonMobil**

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved