



Mobil ATF™ 200

Mobil Passenger Vehicle Lube , Finland

Automaattivaihteistoöljy

Tuotekuvaus

Mobil ATF™ 200 on suunniteltu toimimaan voimansiirtoöljynä momentinmuuntimissa, hydraulikkanesteenä ohjaus- ja servojärjestelmissä, laakereiden ja vaihte voiteluaineena, kitkaa vähentävänä nesteenä hihnoissa ja kytkimissä ja lämmönsiirtonesteenä vaihteistoissa muodostuneen lämmön vaihdelaatikko- öljynjäähdyttimeen.

Korkean viskositeetti-indeksin ansiosta Mobil ATF 200 -öljyn juoksevuus muuttuu vain vähän käyttö- tai ympäröivän lämpötilan takia. Tämä varmistaa erinor suorituskyvyn hydraulikkanesteenä ja varmistaa hyvän toimivuuden korkeissa käyttölämpötiloissa ja ohjausjärjestelmän minimaalisen tehohävikin kylmissä olosuhte

Edut ja ominaisuudet

Mobil ATF 200 tarjoaa seuraavat edut:

- Oikeat kitkaominaisuudet varmistavat pitkäkestoisen vaivattoman voimansiirron ja täydellisen synkronoinnin pysyvästi vaativissa käyttöolosuhteissa
- Suojaa karstoittumiselta ja ehkäisee haihtumista korkeissa lämpötiloissa ja toimii erittäin hyvin matalissa lämpötiloissa
- Hyvät kulumisen-, ruosteen, korroosion- ja vaahtoamisenesto-ominaisuudet
- Yhteensopiva voimansiirtoyksiköissä käytettyjen tiivistemateriaalien kanssa
- Alhaiset kunnossapitokustannukset ja hyvä tuottavuus

Luokitukset ja hyväksynät

Tuotteella on seuraavat hyväksynät:
MB-Approval 236.2

Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan:
GM Type A Suffix A

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	
Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm²/s, ASTM D445	7,5
Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92	>190
Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm²/s, ASTM D445	40
Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270	153
Väri, visuaalinen	punainen
Jähmepiste, °C, ASTM D97	-39
Ominaispaino, 15 °C/15 °C, ASTM D4052	0,88

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa <http://www.msds.exxonmobil.com>

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

07-2020

ExxonMobil Finland Oy Ab

Satamatie 10

21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyä esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikalla saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnoista ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved