



Mobil 1 ESP X3 0W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Finland

Edistynyt täyssynteettinen moottoriöljy

Tuotekuvas

Mobil 1™ ESP X3 0W-40 on edistynyt täyssynteettinen moottoriöljy, joka on suunniteltu tarjoamaan ensiluokkainen suorituskyky tehokkaisiin moottoreihin, erinon moottorin puhtaus, kulumissuoja, kestävyys ja parannettu polttoainetalous*. Mobil 1 ESP X3 0W-40 -öljy edustaa uusinta teknologiaamme, joka on kehitetty y Porsche, merkittävän eurooppalaisen autonvalmistajan kanssa. Mobil 1 ESP X3 0W-40 on asiantuntijoiden kehittämä öljy, joka auttaa pidentämään uusi bensiinimoottorilla varustettujen eurooppalaisten ajoneuvojen käyttöikää.

*verrattuna Mobil 1 ESP Formula 5W-30 / Mobil 1 ESP 5W-30 -öljyihin

Edut ja ominaisuudet

Mobil 1 ESP X3 0W-40 on valmistettu yksinoikeudella huippuluokan komponenteista yhteensopivaksi uusimpien bensiinimoottoreiden hiukkassuodattimien kanssa. Mobil 1 ESP X3 0W-40 on suunniteltu edistämään erinomaista suorituskykyä ja suojaaa yhdessä entistä paremman polttoainetalouden kanssa. Tärkeimmät mahdolliset hyödyt:

**Perustuu alan ja autonvalmistajien vakiomoottoritesteihin

Ominaisuudet	Edut ja mahdolliset hyödyt
Aktiiviset puhdistavat lisäaineet	Auttaa vähentämään haitallisen sakan ja karstan kertymistä, mikä antaa moottorille pitkään puhtaan käyttöiän** Takaa ensiluokkaisen moottorin puhtauden ja sakan hallinnan
Ensiluokkainen termien vakaus ja hapettumiskestävyys korkeissa lämpötiloissa	Auttaa ehkäisemään öljyn vanhenemista koko öljynvaihtovälin ajan
Parannetut kitkaominaisuudet	Parantaa polttoainetaloutta verrattuna Mobil 1 ESP Formula 5W-30 -öljyyn
Erinomaiset kylmäominaisuudet	Nopea voitelu matalissa lämpötiloissa ja auttaa suojaamaan moottoria kylmäkäynnistyksissä
Kulumissuoja	Ensiluokkainen suoja kulumista vastaan**

Käyttökohteet

Mobil 1 ESP X3 0W-40 -öljyä suositellaan suorituskykyisiin bensiinimoottoreihin, jotka on varustettu hiukkassuodattimilla (GPF).

1. Mobil 1 ESP X3 0W-40 -öljyä saa käyttää vain ajoneuvoissa, joihin se on hyväksytty käyttöön. Se ei ole taaksepäin yhteensopiva ajoneuvoissa, joissa vaatimus on A40, C30 tai C20.***

*** Tarkista aina omistajan käsikirjasta ajoneuvosi suositeltu viskositeettiluokka ja spesifikaatiot

Luokitukset ja hyväksynät

Tuotteella on seuraavat hyväksynät:
PORSCHE C40
MB 229.51
MB 229.52

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:

GM dexos2

VW 511 00

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

ACEA C3

FIAT 9.55535-S2

API SN -moottoritestivaatimukset

API SN PLUS

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	
SAE-luokka	SAE 0W-40
Ominaispaino @ 15,6 °C, kg/l, ASTM D4052	0,846
Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92	230
HTHS-viskositeetti @ 150 °C 1x10(6) s(-1), mPa.s, ASTM D4683	3,8
Kinemaattinen viskositeetti @ 100°C, mm2/s, ASTM D445	14,1
Jähmepiste, °C, ASTM D97	-48
Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270	204

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

01-2024

ExxonMobil Finland Oy Ab

Satamatie 10

21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyä esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikalla saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoituksenaan kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved