



Mobil Outboard Plus

Mobil Passenger Vehicle Lube , Finland

Erittäin suorituskykyinen perämoottoreiden kaksitahtimoottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil Outboard Plus on erittäin suorituskykyinen kaksitahtimoottoriöljy, joka on tarkoitettu useille tehokkaille, vesijäähdytteisille, kaksitahtisille perämoottoreille. Outboard Plus pitää sekä moottorin että ympäristön puhtaana. Mobil Outboard Plus on esiohennettu, jotta se sekoittuisi paremmin polttoaineeseen.

Edut ja ominaisuudet

Mobil Outboard Plus valmistetaan erittäin puhtaista tavanomaisista mineraaliöljyistä ja tuh kattomista lisäaineista, jotka suojaavat moottoria erinom pakokaasujärjestelmässä muodostuvalta sakalta sekä korroosiolta ja kulumiselta. Lisäksi öljy vähentää sytytystulppien likaantumista ja liian aikaista sytytystä parantaa moottorin luotettavuutta. Öljy sopii erinomaisesti sekä uusiin että vanhoihin kaksitahtimoottoreihin. Tärkeimmät edut ja ominaisuudet:

Ominaisuudet	Edut ja mahdolliset hyödyt
Hyvä terminen vakaus ja hapettumiskestävyys, vähentää sakanmuodostusta	Moottori pysyy puhtaampana, mikä vähentää männänrenkaiden kiinnitarttumista ja sylinteriseinien hankautur Pidentää moottorin käyttöikää ja parantaa toimintavarmuutta.
Erinomainen suoja kulumista vastaan.	Pidentää kriittisten osien ja moottorin käyttöikää.
Erinomainen suoja korroosiota vastaan	Pidentää moottorin käyttöikää
Puhtaampi palamine ja vähemmän sakanmuodostusta palokammioissa.	Vähentää sytytystulppien likaantumista ja sakanmuodostusta pakokaasujärjestelmään. Ehkäisee liian ail sytytystä, pidentää sytytystulppien ja venttiilien käyttöikää, parantaa polttoainetaloutta.
Hyvät ominaisuudet sekä alhaisissa että korkeissa lämpötiloissa.	Laaja käyttölämpötila-alue.
Myrkytön merieliöille.	Ei vahingoita vesistöjä.

Käyttökohteet

ExxonMobil suosittelee Mobil Outboard Plus -öljyä kaikkiin uudenaikaisiin, tehokkaisiin, vesijäähdytteisiin kaksitahtimoottoreihin, minkä lisäksi se sopii myös pie vanhempiin ulkolaitamoottoreihin. ExxonMobil suosittelee öljyä myös seuraavien valmistajien kaksitahtimoottoreihin: Johnson, Mercury, OMC, Evinrude, Mariner, Mercruiser, Yamaha, Suzuki, Nissan ja Tohatsu. Mobil Outboard Plus -öljyä suositellaan käyttökohteisiin, jotka vaativat NMMA TC-W, TC-WII tai TC-W3 luoki mukaista öljyä.

ExxonMobil suosittelee Mobil Outboard Plus -öljyä myös kevyessä ja keskiraskaassa käytössä oleviin ilmajäähdytteisiin kaksitahtimoottoreihin, joita käy ruohonleikkureissa, moottorisahoissa, lehtipuhaltimissa ja ruohotrimmereissä.

Luokitukset ja hyväksynät

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:
API TC
NMMA TC-W3

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	
Väri, visuaalinen	Sininen
Kinemaattinen viskositeetti @ 100°C, mm²/s, ASTM D445	8,8
Kinemaattinen viskositeetti @ 40°C, mm²/s, ASTM D445	52,9
Jähmepiste, °C, ASTM D97	-36
Leimahduspiste (PM), °C, ASTM D93	100

Käyttöturvallisuus

<http://www.msds.exxonmobil.com>Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa

Kaikki tässä käytetyt tavamerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavamerkkejä tai rekisteröityjä tavamerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

03-2020
ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskyky esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paik: saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tark kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhti

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTD

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved