



Mobil Super™ 3000 Formula F 5W-20

Mobil Passenger Vehicle Lube , Finland

Erittäin suorituskykyinen moottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 -öljy on valmistettu vastaamaan erityisesti uusimpia Ford WSS-M2C948-B -laatuvaatimuksia. Ford WSS-M2C948-B vaatii EcoBoost 1.0 L, 3-sylinterisiin moottoreihin. Ford WSS-M2C948-B -vaatimukset täyttävä öljy soveltuu useimpiin Fordin bensiinimoottoreihin, kuten käyttökohteita mainittu.

Edut ja ominaisuudet

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 on matalatuhkainen moottoriöljy, jonka High Temperature High Shear (HTHS) -viskositeetti on alle 2,9 cP. Tuote on alan teollisista testeistä, joten voit luottaa ajoneuvon moottorin luotettavaan suorituskykyyn.

Käyttökohteet

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 -öljyä voi käyttää kaikissa Fordin bensiinimoottoreissa, lukuun ottamatta malleja Ford KA (MY 2009 ja uudemmat) ja Ford Focus (MY 2004-75).

Suosittelun viskositeettiluokka ja spesifikaatiot pitää aina tarkistaa ajoneuvon omistajan käsikirjasta.

Luokitukset ja hyväksynnit

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:
API SN
Ford WSS-M2C948-B

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	
Luokka	SAE 5W-20
Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D874	0,8
Tiheys @ 15 °C, kg/l, ASTM D1298	0,851
Leimahduspiste, °C ASTM D92	230
Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm²/s, ASTM D445	7,9
Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm²/s, ASTM D445	42,4
Fosfori, paino-%, ASTM D4951	0,08
Jähmepiste, °C, ASTM D97	-36

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa <http://www.msds.exxonmobil.com>

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

08-2020

ExxonMobil Finland Oy Ab

Satamatie 10

21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyä esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikalla saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnoista ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved