



Mobil 1™ FS 0W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Finland

Mobil henkilöautoöljy

Tuotekuvaus

Mobil 1™ on maailman johtava synteettisten moottoriöljyjen tuotemerkki, jonka tuotteet antavat moottorille poikkeuksellisen suorituskyvyn ja suojan.

Mobil 1 FS 0W-40 edistynyt täyssynteettinen moottoriöljy on kehitetty uusimmille bensiini- ja dieselmootoreille (ilman bensiini- tai dieselhiukkassuodattimia) varmistamaan niiden erinomainen kokonaissuorituskyky. Se tarjoaa ensiluokkaisen puhdistustehon ja kulumissuojan. Mobil 1 FS 0W-40 pitää moottorisi käynnissä uudenveroisena kaikissa ajo-olosuhteissa.

Edut ja ominaisuudet

Mobil 1 FS 0W-40 on valmistettu yksinoikeudella erittäin suorituskykyisten synteettisten perusöljyjen sekoituksesta ja sitä on parannettu tarkkaan tasapainotetuilla lisäaineilla.

- Täyttää tai ylittää viimeisimmät autonvalmistajien ja teollisuuden standardit
- Tarjoaa erinomaisen kokonaissuorituskyvyn
- Erinomaiset ominaisuudet alhaisissa lämpötiloissa suojaavat moottoria heti käynnistyksestä
- Parannetut kitkaominaisuudet auttavat parantamaan polttoainetaloutta
- Suojaa nopeasti vähentäen moottorin kulumista ja sakan kertymistä jopa erittäin vaativissa ajo-olosuhteissa
- Tarjoaa erinomaisen puhdistustehon likaisille moottoreille.

Käyttökohteet

Yhteistyössä johtavien autonvalmistajien kanssa tehdyn kehitystyön ja uusimman voiteluaineteknologian soveltamisen ansiosta Mobil 1 FS 0W-40 -öljyä suositellaan käytännössä kaikkiin nykyaikaisiin moottoreihin, joissa se auttaa tarjoamaan moottorille ylittämättömän suorituskyvyn kaikissa käyttöolosuhteissa normaaleista jopa erittäin vaativiin olosuhteisiin.

- Uusin moottoritekniologia, mukaan lukien turboahdetut moottorit, suoraruiskutusmoottorit, dieselmootorit (ilman dieselhiukkassuodatinta) ja hybridimoottorit
- Suuritehoiset moottorit
- Lähes kaikki käyttöolosuhteet normaaleista äärimmäisiin ajo-olosuhteisiin

Tarkista aina omistajan käsikirjasta ajoneuvosi suositeltu viskositeettiluokka ja spesifikaatiot.

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotteella on seuraavat hyväksynät:

MB-Approval 229.3

MB-Approval 229.5

Porsche A40

VW 502 00

VW 505 00

Nissan Genuine Performances

AVTOVAZ (LADA-autot)

Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan:

API CF

VW 503 01

FIAT 9.55535-M2

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

API SN

API SM

API SL

API SJ

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4

AAE (STO 003) Group B7

Ford WSS-M2C937-A

Tyypilliset ominaisuudet

| Ominaisuus | |
|---|-----------|
| Luokka | SAE 0W-40 |
| Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm ² /s, ASTM D445 | 70,8 |
| Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm ² /s, ASTM D445 | 12,9 |
| Jähmepiste, °C, ASTM D97 | -60 |

| Ominaisuus | |
|--|--------|
| MRV, näennäisviskositeetti @ -40 °C, mPa.s, ASTM D4684 | 21 600 |
| HTHS-viskositeetti @ 150 °C 1x10(6) s(-1), mPa.s, ASTM D4683 | 3,6 |
| Fosfori, paino-%, ASTM D4951 | 0,1 |
| Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D874 | 1,34 |
| Kokonaisemäsluku, mgKOH/g, ASTM D2896 | 12,6 |
| Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92 | 226 |
| Tiheys @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052 | 0,846 |

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa <http://www.msds.exxonmobil.com>

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

07-2021

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com. ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved