



Mobil 1™ x1 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Finland

Edistynyt täyssynteettinen moottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil 1™ on maailman johtava synteettisten moottoriöljyjen tuotemerkki, jonka tuotteet antavat moottorille poikkeuksellisen suorituskyvyn ja suojan.

Mobil 1 x1 5W-30 on edistynyt täyssynteettinen moottoriöljy, joka on suunniteltu pitämään moottorin käynti uudenveroisena sekä tarjoamaan erinomainen kulumispuhtaanapitokyky, kestävyys ja parannettu polttoainetalous. Mobil 1 x1 5W-30 täyttää tai ylittää alan tiukimpien standardien vaatimukset ja on perinteisiä öljyjä suorituskykyisempi. Mobil 1 -teknologia tulee vakiovarusteena lukuisissa ajoneuvoissa, mukaan lukien valikoidut huipputehokkaat autot.

Edut ja ominaisuudet

Mobil 1 x1 5W-30 on edistynyt täyssynteettinen moottoriöljy, joka on valmistettu yksinoikeudella erinomaisen suorituskykyisten synteettisten perusöljyjen seoksia on parannettu tarkkaan tasapainotetuilla lisäaineilla. SAE 5W-30 -viskositeettiluokka on monien uusien autojen suositeltu viskositeettiluokka. Mobil 1 x1 5W-30 on erityisesti suunniteltu tarjoamaan ylittämätön suorituskyky, puhdistusteho ja moottorisuoja, ja samalla täyttämään vaativat ILSAC GF-5 -suorituskykystandardit.

- Erinomainen kokonaisvoitelu ja kulumisenesto useilla ajotyyleillä
- Suojaa nopeammin vähentäen moottorin kulumista ja sakan kertymistä jopa hyvin vaativissa ajo-olosuhteissa
- Tarjoaa tehokkaan suojan korkeissa lämpötiloissa ja auttaa pidentämään turboahtimen käyttöikää.
- Tarjoaa erinomaisen puhdistustehon likaisille moottoreille
- Erinomainen kylmäkäynnistysvoitelu ja suoja matalissa lämpötiloissa

Käyttökohteet

Mobil 1 x1 5W-30 on edistynyt täyssynteettinen moottoriöljy, jota suositellaan monentyyppisiin nykyaikaisiin, ajoneuvoihin, mukaan lukien erittäin suorituskykyiset turboahdetut moniventtiiliset, bensiini- tai dieselkäyttöiset suoraruiskutusmoottorit (ilman dieselhiukkassuodatinta), joita käytetään henkilöautojen kaupunkimaastureissa ja kevyissä pakettiautoissa.

Tarkista aina omistajan käsikirjasta ajoneuvosi suositeltu viskositeettiluokka ja spesifikaatiot.

Luokitukset ja hyväksynät

Tuotteella on seuraavat hyväksynät:

GM dexos1:GEN3 Licensed

Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan:

Ford WSS-M2C946-B1

Ford WSS-M2C929-A

Ford WSS-M2C946-A

GM 6094M

GM 4718M

FIAT 9.55535-CR1

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

API SN PLUS

ACEA A5/B5

API SN

ILSAC GF-6A

FORD WSS-M2C961-A1

API SN PLUS Resource Conserving

API SN Resource Conserving

API SP

API SP Resource Conserving

ACEA C2

Chrysler MS-6395

CHRYSLER MS-13340

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	
SAE-luokka	5W-30
Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D874	0,8
Ominaispaino @ 15,6°C, kg/l, ASTM D4052	0,855
Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92	230
HTHS-viskositeetti @ 150°C, mPa.s, ASTM D4683	3,1
Kinemaattinen viskositeetti @ 100°C, mm ² /s, ASTM D445	11
Kinemaattinen viskositeetti @ 40°C, mm ² /s, ASTM D445	61,7
Jähmepiste, °C, ASTM D97	-42
Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270	172

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa <http://www.msds.exxonmobil.com>

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

02-2023

ExxonMobil Finland Oy Ab

Satamatie 10

21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO
Exxon Mobil

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved