



## Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Finland

Erittäin suorituskykyinen moottoriöljy

### Tuotekuvaus

Mobil Super 3000 Formula V 0W-30 on vähätuhkainen, erittäin suorituskykyinen, eurooppalaisten autonvalmistajien diesel- ja bensiinimoottoreille tarkoitettu moottoriöljy, joka on suunniteltu pidentämään autojen päästöjenrajoitusjärjestelmien käyttöikää ja tehokkuutta.

Moottoriöljy on suunniteltu täyttämään erityisesti VW:n, Audin ja Porschen huoltospesifikaatiot.

### Edut ja ominaisuudet

Mobil Super 3000 Formula V 0W-30 tarjoaa ensiluokkaisen kulumissuojan korkeissa ja matalissa lämpötiloissa ja takaa moottorin ensiluokkaisen puhtauden.

Tärkeimmät edut ja ominaisuudet

- Yhteensopiva dieselhiukkassuodattimien (DFP) ja katalysaattoreiden kanssa. • Matala tuhkapitoisuus sekä matala fosfori- ja rikkipitoisuus auttavat pidentämään sekä diesel- että bensiinimoottoreiden pakokaasujen jälkikäsittelylaitteiden käyttöikää ja ylläpitävät niiden tehokkuutta.
- Erinomaiset kylmäominaisuudet takaavat luotettavan kylmäkäynnistyksen ja suojaavat nopeasti moottoria ja sähköjärjestelmää.
- Tehokas kulumissuoja vahvan öljykalvon ja lisäaineistuksen ansiosta.
- Aktiiviset puhdistavat lisäaineet vähentävät sakan kertymistä, karstoittumista ja mahdollistavat moottorin pitkän ja puhtaan käyttöiän.
- Soveltuu pitkiin huoltoväleihin.

### Käyttökohteet

Mobil Super 3000 Formula V 0W-30 -öljyä suositellaan nykyaikaisiin turboahdettuihin suoraruiskutusmoottoreihin (bensini ja diesel), jotka on varustettu pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmillä (Euro 6, Euro 5 ja Euro 4 yhteensopiva). Öljyllä on VW 504 00 / VW 507 00:n ja Porsche C30:n hyväksynnät käyttöön VAG-ajoneuvoissa vuosimallista 2000 alkaen, joissa spesifikaationa on pidennettyihin huoltoväleihin soveltuva moottoriöljy (30 000 km / 2 vuotta ajoneuvon omistajan käsikirjan mukaan).

Mobil Super 3000 Formula V 0W-30 -öljyä suositellaan myös japanilaisiin ja korealaisiin autoihin, joissa spesifikaationa on ACEA C3 / SAE xW-30 -moottoriöljy.

### Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:
VW 504 00
VW 507 00
PORSCHE C30
BMW Longlife 04
MB-Approval 229.31

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:
ACEA C3

### Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	
Luokitus	SAE 0W-30
Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	61,3
Leimahduspiste, (COC), °C, ASTM D92	235
Tiheys @ 15 °C, kg/ml, ASTM D1298	0,844
Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D874	0,8
Jähmepiste, °C, ASTM D97	-49
Fosfori, paino-%, ASTM D4951	0,08
Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	12,2

## Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

09-2024

ExxonMobil Finland Oy Ab  
Satamatie 10  
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com).

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved