



Mobil Super™ 2000 X1 10W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Finland

Ensiluokkainen osasynteettinen moottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil Super™ 2000 X1 10W-40 on ensiluokkainen osasynteettinen moottoriöljy, joka antaa ensiluokkaisen suojan.

Mobil Super 2000 x1 10W-40 on suunniteltu kaupunkiajoon bensiini- ja dieselajoneuvoissa laajalla käyttölämpötila-alueella mm. henkilöautoissa, keuljetusajoneuvoissa ja pakettiautoissa. Hyvä suoja kulumista vastaan ja hyvät puhtaanapito-ominaisuudet auttavat pidentämään moottorin käyttöikää.

Edut ja ominaisuudet

Mobil Super 2000 x1 10W-40 tarjoaa:

- Tehokkaan sakkautumisen eston
- Hyvän moottorin puhtauden
- Vahvan suojan kulumista vastaan
- Suojan korkeissa lämpötiloissa

Käyttökohteet

Mobil Super 2000 -sarja on suunniteltu tarjoamaan perinteisiä moottoriöljyjä luotettavampi suoja. Mobil Super 2000 x1 10W-40 soveltuu käyttökohteisiin:

- Vanhemmat moottoriteknologiat
- Bensiini- ja dieselmoottorit ilman hiukkassuodatinta (DPF)
- Henkilöautot, katumaasturit, kevyet kuljetusajoneuvot ja pakettiautot
- Maantieajo ja pysähtelevä kaupunkiajo
- Normaalit ja ajoittain ankarat käyttöolosuhteet

Tarkista aina omistajan käsikirjasta ajoneuvosi suositeltu viskositeettiluokka ja spesifikaatiot.

Luokitukset ja hyväksynät

Tuotteella on seuraavat hyväksynät:

VW 501 01

VW 505 00

Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan:

API CF

MB 229.1

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

API SL

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

API SM

API SN

API SJ

API SN PLUS

ACEA A3/B3

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	
SAE-luokka	10W-40
Tiheys @ 15°C, kg/l, ASTM D4052	0,867
Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92	234
Kinemaattinen viskositeetti @ 100°C, mm ² /s, ASTM D445	14,2
Kinemaattinen viskositeetti @ 40°C, mm ² /s, ASTM D445	95
Jähmepiste, °C, ASTM D97	-33

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa <http://www.msds.exxonmobil.com>

Kaikki tässä käytetyt tavamerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavamerkkejä tai rekisteröityjä tavamerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

04-2024

ExxonMobil Finland Oy Ab

Satamatie 10

21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskyky esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikka saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tark kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

ExxonMobil

Exxon Mobil ESSO XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved