



Mobil Super™ 3000 XE 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Finland

Täyssynteettinen moottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil Super™ 3000 -moottoriöljyt ovat synteettisiä ja suunniteltu takaamaan ensiluokkainen suoja.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 on synteettinen, erittäin suorituskykyinen matalatuhkainen moottoriöljy, joka on suunniteltu pidentämään sekä diesel- että bensiinimoottorilla varustettujen autojen pakokaasujärjestelmien käyttöikää ja ylläpitämään niiden tehokkuutta.

Öljyä suositellaan käyttöön Mercedes-ajoneuvoissa ja useissa eurooppalaisissa autoissa ja kevyissä kuljetusajoneuvoissa, joiden öljy Spesifikaation vaatimus on ACEA C3- ja/tai API SN -luokitus.

Edut ja ominaisuudet

Mobil Super 3000 XE 5W-30 auttaa säilyttämään dieselhiukkassuodattimien ja bensiinimoottoreiden katalysaattoreiden toimintatehon.

- Mahdollistaa pidennetyn käytön korkeissa lämpötiloissa ilman öljyn hapettumisen aiheuttamaa paksuuntumista ja öljyn heikentymistä.
- Tarjoaa erinomaisen juoksevuuden alhaisissa lämpötiloissa ja mahdollistaa helpon käynnistyksen talvella ja nopean öljynkierron moottorissa.
- Suojaa moottoria pitkään kulumiselta ja ehkäisee sakan ja karstan kertymistä
- Soveltuu sekä bensiini- että dieselmoottoreilla varustettuihin henkilöautoihin ja kevyisiin hyötyajoneuvoihin

Käyttökohteet

Mobil Super 3000 XE 5W-30 on kehitetty täyttämään viimeisimmät, tärkeimpien autonvalmistajien vaatimat moottoriöljy spesifikaatiot ja se on yhteensopiva uusimpien bensiini- (GFP) ja dieselhiukkassuodattimien (DFP) ja kaikkien katalysaattoreiden kanssa.

ExxonMobil suosittelee Mobil Super 3000 XE 5W-30 -öljyä seuraaviin käyttökohteisiin:

- Mercedes henkilöautot, kevyet kuljetusajoneuvot tai pakettiautot Tätä moottoriöljyä suositellaan useisiin Volkswagenin, Opelin ja Fordin henkilöautoissa, kevyissä kuljetusajoneuvoissa tai pakettiautoissa, joissa vaatimuksena ACEA C3-luokitus ja/tai API SN
- Bensiini- ja dieselmoottorit, joissa on dieselhiukkassuodatin (DFP) ja katalysaattori.
- Normaalit ja ajoittain vaativat käyttöolosuhteet, mukaan lukien kaupunkiliikenne.

Tarkista aina omistajan käsikirjasta ajoneuvosi suositeltu viskositeetti- ja spesifikaatiot.

Luokitukset ja hyväksynät

Tuotteella on seuraavat hyväksynät:
GM DEXOS2 - SF
MB-Approval 229.31
MB-Approval 229.51
MB-Approval 229.52
VW 505 00

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:

VW 505 01

Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan:

API CF

FORD WSS-M2C917-A

GM-LL-A-025

GM-LL-B-025

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

ACEA C3

API SM

API SL

API SN

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	
SAE-luokka	5W-30
Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D874	0,8
Tiheys @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052	0,85
Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92	230
Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	11,9
Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	68
Fosfori, paino-%, ASTM D4951	0,08
Jähmepiste, °C, ASTM D97	-36

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa <http://www.msds.exxonmobil.com>

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

03-2024

ExxonMobil Finland Oy Ab

Satamatie 10

21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved