



MOBIL SUPER 3000 FORMULA M 5W40

Mobil passenger vehicle lube , United Arab Emirates

Huile moteur entièrement synthétique

Description du produit

Mobil Super™ 3000 Formula M 5W-40 est une huile entièrement synthétique haute performance pour moteurs, destinée particulièrement aux véhicules Mercede (MB) qui exigent un produit permettant des intervalles d'entretien prolongés (longue durée).

Caractéristiques et avantages

Mobil Super 3000 Formula M 5W-40 propose les caractéristiques et les avantages suivants :

- Permet un service prolongé en températures élevées sans épaissement oxydant ni dégradation de l'huile.
- Assure une excellente fluidité à basses températures, permettant un démarrage facile en hiver et la circulation rapide de l'huile dans toutes les parties du moteur.
- Convient aux voitures de tourisme fonctionnant à l'essence et à certaines fonctionnant au diesel, ainsi qu'aux véhicules utilitaires légers

Applications

Mobil Super 3000 Formula M 5W-40 a été élaborée pour répondre aux spécifications les plus strictes exigées par Mercedes Benz pour les huiles moteur. Cette huil une excellente performance à des températures de service très basses et très élevées, ainsi qu'une protection prolongée du moteur contre l'usure et la format boues.

Spécifications et homologations

Ce produit a les homologations suivantes :
MB-Approval 229.3
MB-Approval 229.5

Ce produit satisfait ou dépasse les exigences :
ACEA A3/B4

Propriétés et spécifications

Propriété	
Grade	SAE 5W-40
Indice de base (TBN), mgKOH/g, ASTM D2896	10
Teneur en cendres sulfatées, % masse, ASTM D874	1,1
Point d'éclair, Cleveland en vase ouvert, °C, ASTM D92	232
Viscosité cinématique à 40oC, mm2/s, ASTM D445	83
Viscosimètre mini-rotary, viscosité apparente, -35oC, mPa.s, ASTM D4684	29300
Densité à 15°C, kg/l, ASTM D1298	0,854

Propriété	
Viscosité haut cisaillement haute température à 150oC, mPa.s, ASTM D4683	3,8
Indice de viscosité, ASTM D 2270	169
Viscosité cinématique à 100oC, mm2/s,ASTM D445	13,7
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-36

Santé et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site <http://www.msds.exxonmobil.com/psims.aspx>

Sauf indication contraire, toutes les marques de commerce utilisées ici sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou d de ses filiales.

12-2019

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les var dans des conditions de production normales n’affectent pas les performances du produit attendues quel qu’en soit le site. Les informations contenus dans ce doc sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant le visiter notre site www.ExxonMobil.com.

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce doc ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved