# Mobil™ Agri Extra 10W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube , Belgium

Lubrifiant multifonctionnel (STOU) de hautes performances

## Description du produit

Mobil™ Agri Extra 10W-40 est une huile synthétique multifonctionnelle, ultra performante, destinée à la lubrification de la majorité des équipements agricoles. Elle la lubrification des moteurs essence et diesel, des transmissions, des circuits hydrauliques, des blocs d'entraînements et des freins immergés. Élaborée à partir d'hu base sélectionnées et d'un système d'additivation unique, elle se révèle efficace dans des applications difficiles et sur du matériel agricole fonctionnant da conditions climatiques sévères.

## Caractéristiques et avantages

L'agriculture fait appel à une grande gamme d'équipements exigeant des lubrifiants multifonctionnels. Mobil Agri Extra 10W-40 répond aux exigences de la plup matériel agricole. Son caractère multifonctionnel permet de réduire de manière significative le nombre de lubrifiants et les risques d'erreurs d'applications. La Mob Extra 10W-40 présente les avantages suivants :

| Caractéristiques | Avantages et bénéfices potentiels |
|---|---|
| Réduction de la formation de boues et de dépôts à haute température | Excellente stabilité thermique et résistance à l'oxydation |
| Réserve d'alcalinité élevée | Amélioration du contrôle des dépôts et allongement des intervalles de vidange |
| Bonne protection contre la rouille et la corrosion | Réduction de l'usure et plus longue durée de vie de l'équipement (spécialement des ci hydrauliques) |
| Bonne détergence/dispersivité | Propreté et durabilité des moteurs |
| Stabilité de la viscosité à haute température et contrôle de la volatilité | Réduction du grippage des moteurs, du polissage des alésages et de la consommation d'huile |
| Capacité de charge et propriétés de friction | Augmentation de la puissance, performance des transmissions et élimination du broutag freins |
| Performances et pompabilité à basse température | Démarrages facilités, réduction des usures et amélioration des temps de réponse des syst hydrauliques |
| Compatibilité avec les composants du moteur | Longue durée de vie des raccords et joints |
| Propriétés multifonctions | Moins de produits et moins de risques d'erreurs d'applications |

## Applications

- Matériels agricoles à moteurs essence ou diesel
- Transmissions et systèmes de direction de matériels agricoles requérant des huiles multifonctionnelles

## Spécifications et homologations

| Ce produit a les homologations suivantes : |
|---|
| ZF TE-ML 07B |

| Ce produit a les homologations suivantes : |
|---|
| ZF TE-ML 06B (*) |

| Ce produit est recommandé dans les applications exigeant : |
|---|
| ACEA E3 |
| Allison C-4 |
| API CE |
| API CF |
| API CF-4 |
| API CG-4 |
| API GL-4 |
| API SF |
| Caterpillar TO-2 |
| CNH MAT 3525 |
| CNH MAT 3526 |
| Ford ESEN-M2C86-B |
| FORD ESN-M2C134-D |
| Ford ESN-M2C159-B |
| JICASE MS 1206 |
| JICASE MS 1207 |
| JICASE MS 1209 |
| JOHN DEERE JDM J27D |
| MASSEY FERGUSON CMS M1139 |
| MASSEY FERGUSON CMS M1144 |
| MASSEY FERGUSON CMS M1145 |

| Ce produit satisfait ou dépasse les exigences : |
|---|
| JOHN DEERE JDM J20C |

Propriétés et spécifications

| Propriété | |
|---|---|
| Grade | SAE 10W-40 |

| Propriété | |
|---|---|
| Simulateur de démarrage à froid, viscosité apparente à -25°C, mPa.s, ASTM D5293 | 6600 |
| Viscosité Brookfield à -40°C, mPa.s, ASTM D2983 | 131000 |
| Indice de viscosité, ASTM D 2270 | 146 |
| Indice de base (TBN), mgKOH/g, ASTM D2896 | 12 |
| Point d'écoulement, °C, ASTM D97 | -42 |
| Viscosité cinématique à 40°C, mm2/s, ASTM D445 | 93 |
| Viscosité cinématique à 100°C, mm2/s,ASTM D445 | 13,5 |
| Point d'éclair, Cleveland en vase ouvert,°C, ASTM D92 | 229 |
| Densité à 15 °C, g/ml, ASTM D1298 | 0,86 |
| Teneur en cendres sulfatées, % masse, ASTM D874 | 2 |

### Santé et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site http://www.msds.exxonmobil./psims/psims.aspx

Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de filiales.

07-2021
ExxonMobil Lubricants and Specialties Europe division of ExxonMobil Petroleum & Chemical BV
Polderdijkweg
B-2030 Antwerpen

Automotive products: 0800 80634
Industrial products: 0800 80635
Fax: 0800 80648

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect pro performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without nc All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intende override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entit

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved