



Mobil ATF™ LT 71141

Mobil Passenger Vehicle Lube , Belgium

Huile pour transmissions automatiques

Description du produit

Mobil ATF LT71141 est une huile pour transmissions automatiques haute performance avec la possibilité d'espacer les vidanges dans les véhicules à boîte automatique.

Caractéristiques et avantages

Excellentes propriétés à froid

Système d'additifs équilibrés assurant un passage de vitesses en douceur.

Applications

Mobil ATF LT71141 est conçue pour répondre aux exigences spécifiques des transmissions automatiques.

Elle est utilisée comme huile pour transmissions automatiques pour les boîtes d'engrenages AL4 et 4HP20.

Spécifications et homologations

Ce produit a les homologations suivantes :

PSA B71 2340

Voith Turbo H55.6336.xx

ZF TE-ML 04D

ZF TE-ML 11B

ZF TE-ML 14B

ZF TE-ML 17C

MB-Approval 236.11

Ce produit est recommandé dans les applications suivantes :

VW TL 52162

Propriétés et spécifications

Propriété

Densité à 15 °C,g/cm3, ASTM D4052

0,855

Propriété	
Viscosité cinématique à 100°C, mm ² /s, ASTM D445	7,4
Viscosité cinématique à 40°C, mm ² /s, ASTM D445	37,2
Indice de viscosité, ASTM D 2270	168

Santé et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

05-2024

ExxonMobil Lubricants and Specialties Europe division of ExxonMobil Petroleum & Chemical BV

Polderdijkweg

B-2030 Antwerpen

Automotive products: 0800 80634

Industrial products: 0800 80635

Fax: 0800 80648

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved