Mobil Super 2T

Mobil Passenger Vehicle Lube , Belgium

Huile de haute performance pour moteurs 2 temps

Description du produit

Mobil Super 2T est une huile de haute performance pour moteurs 2 temps pour la lubrification des motos, scooters des neiges et tronçonneuses nécessitant un faible dosage d'huile dans le carburant. Mobil Super 2T est prédiluée pour faciliter le mélange rapide avec le carburant.

Caractéristiques et avantages

Mobil Super 2T se compose d'huiles de base minérale de qualité avec une technologie d'additifs supérieurs pour un fonctionnement propre et performant. Les caractéristiques et avantages comprennent notamment :

Caractéristiques	Avantages et bénéfices potentiels
Bonne protection contre l'usure	Contribue à une longévité accrue du moteur
Bonnes stabilité thermique et résistance à l'oxydation, contrôle des dépôts	Un moteur plus propre permet d'allonger la durée d'utilisation des bougies et des valves, de réduire le collage des segments et le serrage des pistons, et de prévenir les problèmes de préallumage.
Excellentes propriétés de protection contre la corrosion	Contribue à une longévité accrue du moteur
Échappement sans fumées	Meilleur rendement énergétique et durée de vie du piston prolongée

Spécifications et homologations

Ce produit satisfait ou dépasse les exigences :
API TC
JASO FB
ISO-L-EGB

Propriétés et spécifications

Propriété	
Teneur en cendres sulfatées, % masse, ASTM D874	0,05
Densité à 15°C, kg/l, ASTM D4052	0,878
Point d'éclair, Cleveland en vase ouvert, °C, ASTM D92	132
Viscosité cinématique à 100°C, mm2/s,ASTM D445	8,7
Viscosité cinématique à 40°C, mm2/s, ASTM D445	63

Propriété	
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-12
Indice de viscosité, ASTM D 2270	110

Santé et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

11-2020
ExxonMobil Lubricants and Specialties Europe division of ExxonMobil Petroleum & Chemical BV
Polderdijkweg
B-2030 Antwerpen

Automotive products: 0800 80634
Industrial products: 0800 80635
Fax: 0800 80648

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved