Mobil

Mobil Super™ 3000 Formula P 0W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Belgium

Huile moteur haute performance

Description du produit

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 est spécialement développée pour répondre aux dernières exigences PSA : Automobiles Peugeot/Citroën B71 2312. Mobil 3000 Formula P 0W-30 offre de nombreux avantages en termes d'économies de carburant par rapport à l'huile Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 actuelle. Super 3000 Formula P 0W-30 est une huile moteur haute performance à faible teneur en cendres, conçue pour prolonger la durée de vie et conserver l'efficac systèmes de réduction d'émission pour les voitures diesel et essence.

Caractéristiques et avantages

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 offre une excellente protection contre l'usure à hautes et basses températures et une conservation de la propreté du moteur.

Caractéristiques et avantages :

- Formule à faible teneur en cendres, en phosphore et en soufre pour aider à prolonger la vie du moteur et à conserver l'efficacité des systèmes de réducti émissions dans les véhicules diesel et essence.
- Entièrement compatible avec la plupart des filtres à particules diesel et les convertisseurs catalytiques.
- Aide à économiser en carburant (suivant ACEA C2).
- Excellentes aptitudes à basses températures pour un démarrage fiable par mauvais temps, offrant une protection rapide du moteur et du système électrique.
- Protection haute performance contre l'usure.
- Agents nettoyants actifs réduisant les dépôts et la formation de boues afin d'allonger la durée de vie du moteur et le maintenir propre.

Applications

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 peut être utilisée pour tous les moteurs diesel et essence conformes aux normes Peugeot Citroën B71 2312.

Spécifications et homologations

Ce produit a les homologations suivantes :
PSA B71 2312
PSA B71 2302

Ce produit satisfait ou dépasse les exigences :
FIAT FIAT 9.55535-GS1
ACEA C2

Propriétés et spécifications

Propriété	
Grade	SAE 0W-30
Viscosité cinématique à 100°C, mm2/s,ASTM D445	9,7

Propriété	
Viscosité cinématique à 40°C, mm2/s, ASTM D445	51,8
Densité à 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,84
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-42
Point d'éclair, Cleveland en vase ouvert,°C, ASTM D92	234
Teneur en cendres sulfatées, % masse, ASTM D874	0,5
Phosphore, mg/kg, ASTM D5185	0,08

Santé et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site http://www.msds.exxonmobil.com/psims.aspx

Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses fi

02-2024
ExxonMobil Lubricants and Specialties Europe division of ExxonMobil Petroleum & Chemical BV
Polderdijkweg
B-2030 Antwerpen

Automotive products: 0800 80634
Industrial products: 0800 80635
Fax: 0800 80648

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product perfor are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All pr may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is inten override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entit

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved