



Mobil SHC Formula M 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Belgium

Description

Mobil SHC Formula M 5W-30 est une huile haute performance pour moteurs, destinée particulièrement aux véhicules Mercedes Benz (M) qui exigent un produit permettant des intervalles d'entretien prolongés (LL – Long Life = durée prolongée).

Caractéristiques et avantages

- Permet un service prolongé en températures élevées sans l'épaississement oxydant de l'huile ni sa dégradation.
- Assure une excellente fluidité en basses températures, permettant un démarrage facile en hiver et la circulation rapide de l'huile dans toutes les parties du moteur.
- Convient aux voitures personnelles fonctionnant à l'essence ou au diesel, ainsi qu'aux véhicules utilitaires légers.

Applications

Mobil SHC Formula M 5W-30 a été mise au point pour satisfaire les spécifications les plus récentes des huiles pour moteurs établies par Mercedes Benz. Cette huile offre une excellente performance à des températures de service très basses et très élevées, ainsi qu'une protection prolongée du moteur contre l'usure, la boue et l'accumulation de dépôts. Son utilisation est recommandée lorsque de longs espacements de vidange sont pratiqués sur les véhicules Mercedes Benz, quand un produit homologué Long Life M 229.5 est exigé.

Spécifications et homologations

| Mobil SHC Formula M 5W-30 satisfait les niveaux de performance suivants : | 5W-30 |
|---|-------|
| M-Approval 229.5 | X |
| M-Approval 229.3 | X |

Caractéristiques typiques

| Mobil SHC Formula M 5W-30 | |
|--|------|
| Viscosité, ASTM D 445 | |
| cSt @ 40° C | 72,4 |
| cSt à 100°C, | 12,2 |
| Teneur en cendres sulfatées, % masse, ASTM D 874 | 0,8 |
| Phosphore , wt%, ASTM D4951 | 0,08 |
| Point d'éclair, °C, ASTM D 92 | 212 |
| Densité @15° C kg/l, ASTM D 4052 | 0,85 |
| Point d'écoulement °C, ASTM D 97 | -42 |

Santé et sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas avoir d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé aux fins pour lesquelles il est prévu et conformément aux recommandations figurant dans sa fiche de données de sécurité (FDS). Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande auprès des Services à la Clientèle ou sur Internet. Ne pas utiliser ce produit pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est prévu. En cas d'élimination du produit usé, veillez à protéger l'environnement.

Le logo Mobil et le Pégase sont des marques commerciales déposées d'Exxon Mobil Corporation ou d'une de ses filiales.

09-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, une division de EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL BV

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgique

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenus dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site www.ExxonMobil.com.

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved