



## Mobil Super 3000 Formula P 0W30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Belgium

Huile moteur haute performance

### Description du produit

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 est spécialement développée pour répondre aux dernières exigences PSA : Automobiles Peugeot/Citroën B71 2312. Elle offre de nombreux avantages en termes d'économies de carburant par rapport à l'huile Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 actuelle. Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 est une huile moteur haute performance à faible teneur en cendres, conçue pour prolonger la durée de vie et conserver l'efficacité des systèmes de réduction d'émission pour les voitures diesel et essence.

### Caractéristiques et avantages

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 offre une excellente protection contre l'usure à hautes et basses températures et une conservation de la propreté du moteur.

Caractéristiques et avantages :

- Formule à faible teneur en cendres, en phosphore et en soufre pour aider à prolonger la vie du moteur et à conserver l'efficacité des systèmes de réduction des émissions dans les véhicules diesel et essence.
- Entièrement compatible avec la plupart des filtres à particules diesel et les convertisseurs catalytiques.
- Aide à économiser en carburant (suivant ACEA C2).
- Excellentes aptitudes à basses températures pour un démarrage fiable par mauvais temps, offrant une protection rapide du moteur et du système électrique.
- Protection haute performance contre l'usure.
- Agents nettoyants actifs réduisant les dépôts et la formation de boues afin d'allonger la durée de vie du moteur et le maintenir propre.

### Applications

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 peut être utilisée pour tous les moteurs diesel et essence conformes aux normes Peugeot Citroën B71 2312.

### Spécifications et homologations

<b>Ce produit a les homologations suivantes :</b>
Automobiles Peugeot/Citroën B71 2312
Automobiles Peugeot/Citroën B71 2302

<b>Ce produit satisfait ou dépasse les exigences :</b>
ACEA C2

### Propriétés et spécifications

<b>Propriété</b>	
Grade	SAE 0W-30
Viscosité cinématique à 100oC, mm <sup>2</sup> /s,ASTM D445	9,7

Propriété	
Viscosité cinématique à 40oC, mm2/s, ASTM D445	51,8
Densité à 15,6oC, g/ml, ASTM D4052	0,84
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-42
Point d'éclair, Cleveland en vase ouvert, °C, ASTM D92	234
Teneur en cendres sulfatées, % masse, ASTM D874	0,5
Phosphore, mg/kg, ASTM D5185	0,08

### Santé et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Sauf indication contraire, toutes les marques de commerce utilisées ici sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

12-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, une division de EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL BV

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgique

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site [www.ExxonMobil.com](http://www.ExxonMobil.com).

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

Energy lives here™

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved