



## MOBIL DELVAC HD MIXED FLEET ELC ANTIFREEZE COOLANT 50 50 PREDILUTED

Mobil Commercial Vehicle Lube , Canada

### Description

L'antigel/liquide de refroidissement MOBIL DELVAC HD OAT M&N HEAVY DUTY DIESEL ELC ANTIFREEZE / COOLANT 50/50 PREDILUTED est formulé pour applications diesel service intensif, exigeant des intervalles d'entretien prolongés et une compatibilité avec l'aluminium. Le produit est recommandé pour utilisation tous les véhicules routiers et hors route, incluant, sans s'y limiter, les véhicules Caterpillar, Cummins, Detroit / MTU, les camions lourds GM, Freightliner, PACCAR et Mack.

### Caractéristiques et avantages

- Protection jusqu'à 8 ans, 15 000 heures ou 1 200 000 km
- Compatible avec CAT EC-1
- Excellente performance contre la corrosion à haute température
- Technologie acide organique (OAT)
- Sans 2-EHA (2-acide éthylhexanoïque)
- Excellente capacité de transfert de chaleur
- Excellente performance contre la cavitation des chemises
- Sans borate, phosphate et silicate

### Applications

L'antigel/liquide de refroidissement MOBIL DELVAC HD OAT M&N HEAVY DUTY DIESEL ELC ANTIFREEZE / COOLANT 50/50 PREDILUTED est formulé pour applications diesel service intensif, exigeant des intervalles d'entretien prolongés et une compatibilité avec l'aluminium.

### Propriétés types

Propriétés		
Densité 15.6 °C	1.12 Min.	1.14 Max.
Point de congélation, 50 Vol%, °C		-37 Max.
PH, 50 volume %	7.6 Min.	9.0 Max.
Mousse, volume		150 Max.
Chlorure, PPM		25 Max.
Couleur		Pale Yellow
Densité @ 15.5 °C (g/ml)	1.122	

### Santé et sécurité

Selon les données existantes, ce produit ne devrait pas avoir d'effets nocifs sur la santé quand il est utilisé aux fins prévues et selon les recommandations figurant sur la fiche signalétique. Pour vous procurer la fiche signalétique, veuillez vous adresser à notre bureau des ventes de votre secteur ou consulter notre site Internet. Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles prévues. Pensez à la protection de l'environnement au moment d'éliminer des produits usagés.

Le logo de Mobil, l'image du pégase et Mobil Delvac sont des marques de commerce d'Exxon Mobil Corporation ou d'une de ses filiales. La Pétrolière Impériale, licence 07-2020

#### Pétrolière Impériale

Division Produits Pétroliers et Chimiques  
Lubrifiants et Produits Spéciaux  
240 Fourth Ave SW  
C. P. 2480, Succursale M

Calgary AB T2P 3M9  
1-800-268-3183

Les propriétés caractéristiques sont typiquement celles obtenues considérant des tolérances normales de production et ne constituent pas une spécification. Les variations sans incidence sur le rendement du produit sont à prévoir lors du processus normal de fabrication et entre les différents lieux de mélange. Les pré-données peuvent être modifiées sans préavis. Il se peut que tous les produits ne soient pas offerts à l'échelle locale. Pour de plus amples renseignements, veuillez adresser à votre représentant ExxonMobil ou visiter le [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil compte de nombreuses sociétés affiliées et filiales, dont plusieurs ont une dénomination, dont Esso, Mobil ou ExxonMobil. Aucune disposition contenue dans les présentes ne vise à annuler ou à remplacer l'autonomie des sociétés locales du groupe. Les filiales d'ExxonMobil sont responsables des actions qui se font à l'échelle locale.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved