



Liquide à transmission Mobil™ Delvac 1™ MBT 75W-90

Mobil Commercial Vehicle Lube , Canada

Lubrifiant pour rendement suprême

Description

Le liquide à transmission Mobil™ Delvac 1™ est une huile SAE 75W-90 entièrement synthétique pour transmissions manuelles. Le liquide à transmission Mobil™ Delvac 1™ MBT 75W-90 offre une excellente balance viscosité et température.

Caractéristiques et avantages

Le fluide à transmission Mobil Delvac 1 MBT est formulée à partir d'un système d'additifs évolués assurant une excellente stabilité thermique et une résistance à l'usure exceptionnelle. Le fluide à transmission Mobil Delvac 1 MBT maintient des températures plus basses dans les transmissions que les huiles conventionnelles pour transmissions. Elle est recommandée pour la plupart des transmissions manuelles, des boîtes-ponts et des ponts hypoides intermédiaires pour lesquels une huile API GL-5 n'est pas exigée. Le fluide à transmission Mobil Delvac 1 convient aux transmissions (boîtes de vitesses) où les lubrifiants sont exposés à de très hautes températures dans un service en pleine charge.

Applications

Le fluide à transmission MBT Mobil Delvac 1 répond à la spécification MB 235.11 de Mercedes-Benz concernant les transmissions manuelles des modèles Actros, y compris celles équipées de boîtes de transfert.

Spécifications et homologations

Ce produit a reçu les homologations suivantes:

Homologation MB 235.11

Propriétés et spécifications

Propriété	
Grade	SAE 75W-90
Viscosité Brookfield -40 C, mPa*s, DIN51398	59000
Point d'éclair, COC, C, DIN2592	179
Viscosité cinématique 100C, mm2/s, DIN51562T1	14,7
Viscosité cinématique 40C, mm2/s, DIN51562T1	96,3
Point d'écoulement, C, DINIO3016	-45
Indice de viscosité, DIN2909	159

Santé et sécurité

Les recommandations relatives à la santé et la sécurité de ce produit se trouvent sur la fiche de données de sécurité (FDS) @

<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Toutes les marques de commerce utilisées dans les présentes sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales, sauf indication contraire.

09-2023

Pétrolière Impériale

Division Produits Pétroliers et Chimiques

Lubrifiants et Produits Spéciaux

240 Fourth Ave SW

C. P. 2480, Succursale M


Calgary AB T2P 3M9

1-800-268-3183

Les propriétés caractéristiques sont typiquement celles obtenues considérant des tolérances normales de production et ne constituent pas une spécification. Des variations sans incidence sur le rendement du produit sont à prévoir lors du processus normal de fabrication et entre les différents lieux de mélange. Les présentes données peuvent être modifiées sans préavis. Il se peut que tous les produits ne soient pas offerts à l'échelle locale. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à votre représentant ExxonMobil ou visiter le www.exxonmobil.com

ExxonMobil compte de nombreuses sociétés affiliées et filiales, dont plusieurs ont une dénomination, dont Esso, Mobil ou ExxonMobil. Aucune disposition contenue dans les présentes ne vise à annuler ou à remplacer l'autonomie des sociétés locales du groupe. Les filiales d'ExxonMobil sont responsables des actions qui se font à l'échelle locale.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved