



Mobil Pegasus™ 605 Ultra 40

Mobil Industrial , Canada

Huile pour moteur à gaz

Description

Mobil Pegasus™ 605 Ultra 40 est la toute dernière génération d'huile pour moteurs à gaz, principalement destinée à la lubrification des moteurs modernes à quatre temps et à haut et moyen régimes, alimentés en gaz de décharge contenant des contaminants tels que l'hydrogène sulfuré, les halogénures ou le siloxane. Sa formulation a été soigneusement équilibrée pour permettre de prolonger les intervalles de vidange, contrôler la formation de dépôts carbonés et de vernis tout en assurant une très bonne résistance à l'usure et au grippage.

Caractéristiques et avantages

- Stabilité à l'oxydation, résistance à la nitration, et stabilité thermique exceptionnelles, permettant de prolonger la durée de vie de l'huile, de maintenir la propreté des moteurs, de réduire les coûts de filtres et d'assurer une meilleure résistance à la formation de dépôts
- Très bonnes caractéristiques anti-usure contribuant à réduire l'usure des composants du moteur, réduire l'usure des chemises des moteurs à gaz fortement chargés et protéger le moteur en cours de rodage
- Système détergent-dispersant exceptionnel, assurant la protection des composants des hauts de cylindres et des soupapes, la propreté des moteurs et la longue vie des filtres
- Optimisation de l'indice de base (TBN) et de la réserve d'alcalinité, contribuant à la protection des sièges et portées de soupapes sur les moteurs à quatre temps, à l'amélioration de la performance des bougies et à la réduction de perte de puissance d'énergie lors de détonation

Applications

- Les moteurs alimentés en carburant contenant des matières corrosives comme des TOHCI (halogénures organiques totaux tels que les chlorures) comme les gaz de décharge ou de biomasse
- Les moteurs alimentés par un gaz à teneur modérée en sulfure d'hydrogène (H₂S)
- Les moteurs à quatre temps à bougies et consommant très peu d'huile lubrifiante
- Les moteurs 4 temps moyen ou haut régime, équipés de pots catalytiques exigeant une huile à basse teneur en cendres
- Les compresseurs à piston alimentés avec un gaz naturel contenant des composés de soufre ou de chlore

Spécifications et homologations

Ce produit a reçu les homologations suivantes:
INNIO Waukesha Engine Landfill Gas Applications
MWM TR 0199-99-2105, Lube Oils for Gas Engines
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class B fuel gas, Type 2 & 3)
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class B fuel gas, Type 4A, 4B & 4C)
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class B fuel gas, Type 6 up to version E)
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class C fuel gas, Type 2 & 3)
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class C fuel gas, Type 4A & 4B)

Ce produit a reçu les homologations suivantes:

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class C fuel gas, Type 6 up to version E)

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, Huiles lubrifiantes pour moteurs à essence (CG132, CG170, CG260)

MAN M 3271-4

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (CAT (catalyst) approved)

Ce produit satisfait ou surpasse les exigences:

Caterpillar

Propriétés et spécifications

Propriété	
Grade	SAE 40
Teneur en cendres sulfatées, % masse, ASTM D874	0,6
Densité à 15,6 °C, kg/l, ASTM D1298	0,850
Point d'éclair, Cleveland à vase ouvert, °C, ASTM D92	268
Viscosité cinématique à 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	15
Viscosité cinématique à 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	138
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-21
Indice de viscosité, ASTM D 2270	110
(*)Indice de base - xylène/acide acétique, mg KOH/g, ASTM D28966	5,7

(*) L'utilisation d'autres solvants approuvés par l'ASTM peut donner des résultats différents.

Santé et sécurité

Les recommandations relatives à la santé et la sécurité de ce produit se trouvent sur la fiche de données de sécurité (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Toutes les marques de commerce utilisées dans les présentes sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales, sauf indication contraire.

01-2021

Pétrolière Impériale

Division Produits Pétroliers et Chimiques

Lubrifiants et Produits Spéciaux

240 Fourth Ave SW

C. P. 2480, Succursale M

Calgary AB T2P 3M9

1-800-268-3183

Les propriétés caractéristiques sont typiquement celles obtenues considérant des tolérances normales de production et ne constituent pas une spécification. Des variations sans incidence sur le rendement du produit sont à prévoir lors du processus normal de fabrication et entre les différents lieux de mélange. Les présentes données peuvent être modifiées sans préavis. Il se peut que tous les produits ne soient pas offerts à l'échelle locale. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à votre représentant ExxonMobil ou visiter le www.exxonmobil.com

ExxonMobil compte de nombreuses sociétés affiliées et filiales, dont plusieurs ont une dénomination, dont Esso, Mobil ou ExxonMobil. Aucune disposition contenue dans les présentes ne vise à annuler ou à remplacer l'autonomie des sociétés locales du groupe. Les filiales d'ExxonMobil sont responsables des actions qui se font à l'échelle locale.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved