



ARCAN 1

Mobil Industrial , Canada

Graisse de type remplissage résistante à l'eau

Description

Le lubrifiant Arcan 1 est une graisse de type remplissage de couleur blanche qui peut être appliquée manuellement ou à l'aide d'un pistolet. La graisse Arcan 1 est couramment utilisée pour combattre la contamination par l'eau des roulements et des mécanismes. La graisse Arcan 1 offre une bonne adhérence au métal dans des conditions humides et sa pellicule de lubrification demeure en place très longtemps pour protéger les surfaces métalliques contre la corrosion. La graisse Arcan 1 a une plage de température d'utilisation de -5 °C à 110 °C.

En raison des propriétés mentionnées précédemment, la graisse Arcan 1 est utilisée dans de nombreuses applications, comme les presses, l'équipement de lavage et de nettoyage à sec, l'équipement de bureau et beaucoup d'autres applications similaires.

La graisse Arcan 1 n'est pas recommandée pour les roulements de roue, les roulements de moteur électrique ou tout autre roulement antifriction rempli de graisse et fonctionnant à haute vitesse en raison de la matière de remplissage qu'elle contient.

Propriétés types

	Arcan 1
Savon de type lithium	
Pénétration travaillé @25 °C	310
Viscosité de l'huile de base, cSt	
@ 40 °C	100
@ 100 °C	10,0
Point de goutte, °C	185

Les valeurs présentées sont représentatives de la production courante. Certaines dépendent des spécifications de fabrication et d'autres, pas. Toutes ces valeurs peuvent varier dans une petite plage.

Santé et Sécurité

Selon les données existantes, ce produit ne devrait pas avoir d'effets nocifs sur la santé quand il est utilisé aux fins prévues et selon les recommandations figurant dans sa fiche signalétique. Les fiches signalétiques sont disponibles sur Internet ou sur simple demande auprès des Services à la clientèle. Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles prévues. Pensez à la protection de l'environnement au moment d'éliminer des produits usagés.

Le logo de Mobil et l'image du pégase sont des marques de commerce d'Exxon Mobil Corporation ou d'une de ses filiales.

09-2019

Pétrolière Impériale

Division Produits Pétroliers et Chimiques

Lubrifiants et Produits Spéciaux

240 Fourth Ave SW

C. P. 2480, Succursale M

Calgary AB T2P 3M9

1-800-268-3183

Les propriétés caractéristiques sont typiquement celles obtenues considérant des tolérances normales de production et ne constituent pas une spécification. Des variations sans incidence sur le rendement du produit sont à prévoir lors du processus normal de fabrication et entre les différents lieux de mélange. Les présentes données peuvent être modifiées sans préavis. Il se peut que tous les produits ne soient pas offerts à l'échelle locale. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à votre représentant ExxonMobil ou visiter le www.exxonmobil.com

ExxonMobil compte de nombreuses sociétés affiliées et filiales, dont plusieurs ont une dénomination, dont Esso, Mobil ou ExxonMobil. Aucune disposition

contenue dans les présentes ne vise à annuler ou à remplacer l'autonomie des sociétés locales du groupe. Les filiales d'ExxonMobil sont responsables des actions qui se font à l'échelle locale.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved