Mobil 1™ ESP 0W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Canada

Huile moteur synthétique évoluée

Description

L'huile Mobil 1™ ESP 0W-30 est une huile pour moteur synthétique évoluée, conçue pour contribuer à offrir un pouvoir nettoyant, une protection contre l'usure rendement général exceptionnels. Conçue par des ingénieurs experts, l'huile Mobil 1™ ESP 0W-30 aide à prolonger la durée du système d'émission et à en ma l'efficacité, tant pour les moteurs diesel qu'à essence. L'huile moteur Mobil 1™ ESP 0W-30 satisfait ou dépasse aux exigences de bon nombre des normes de mot véhicules de passager à essence ou au diesel les plus employées dans l'industrie et par les fabricants automobiles.

Caractéristiques et avantages

L'huile Mobil 1 ESP 0W-30 est faite à partir d'un mélange propriétaire de composants à la fine pointe, formulé pour être entièrement compatible avec les fi particules et les convertisseurs catalytiques les plus récents. L'huile Mobil 1 ESP 0W-30 a été formulée pour contribuer à offrir un rendement et une prot exceptionnels, ainsi qu'une économie de carburant potentielle. Les caractéristiques et avantages potentiels incluent :

Caractéristiques	Avantages et améliorations potentielles
Faible teneur en cendres	Contribue à réduire l'accumulation de particules dans le filtre à particules des moteurs diesel.
Faible teneur en soufre et en phosphore	Contribue à réduire l'empoisonnement des convertisseurs catalytiques
Agents nettoyants actifs	Contribuent à réduire les dépôts et l'accumulation de boue afin de prolonger la vie et la propreté du moteur
Caractéristiques de frottement améliorées	Potentiel d'économie d'essence
Excellentes capacités à basse température	Démarrage rapide par temps froid et protection ultrarapide contribuant à allonger la durée de vie du moteur.

Applications

L'huile Mobil 1 ESP 0W-30 est recommandée pour de nombreux types de moteurs d'automobile modernes, particulièrement les moteurs à essence et à diesel d récents modèles de voitures, de VUS et de camions légers.

L'huile Mobil 1 ESP 0W-30 est particulièrement appropriée pour les conditions extrêmes, lors desquelles l'huile conventionnelle ne suffit pas. Elle n'est pas conseillé les moteurs à deux temps ni les moteurs d'avion, sauf si elle est expressément approuvée par le constructeur.

Spécifications et homologations

Ce produit a reçu les homologations suivantes:
MB-Approval 229.31
MB-Approval 229.51
MB-Approval 229.52
Porsche C30
VW 504 00
VW 507 00

Ce produit est recommandé pour les applications exigeant:
Recommandée par ExxonMobil dans les applications exigeant ACEAC2.

Ce produit satisfait ou surpasse les exigences:
ACEA C3
API SL
Exigences d'essai de moteur API SN
EXIGENCES D'ESSAI DE MOTEUR API SN PLUS
EXIGENCES D'ESSAI DE MOTEUR API SP

Propriétés et spécifications

Propriété	
Grade	SAE 0W-30
Viscosité cinématique à 100 °C, mm2/s, ASTM D445	12,0
Viscosité cinématique à 40 °C, mm2/s, ASTM D445	63
Densité à 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,845
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-51
Point d'éclair, °C, ASTM D92	230

Santé et sécurité

Les recommandations relatives à la santé et la sécurité de ce produit se trouvent sur la fiche de données de sécurité (FDS) @ http://www.msds.exxonmobil.com/psims.aspx

Toutes les marques de commerce utilisées dans les présentes sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une filiales, sauf indication contraire.

04-2024

Pétrolière Impériale

Division Produits Pétroliers et Chimiques
Lubrifiants et Produits Spéciaux
240 Fourth Ave SW
C. P. 2480, Succursale M
Calgary AB T2P 3M9
1-800-268-3183

Les propriétés caractéristiques sont typiquement celles obtenues considérant des tolérances normales de production et ne constituent pas une spécificatio variations sans incidence sur le rendement du produit sont à prévoir lors du processus normal de fabrication et entre les différents lieux de mélange. Les pré données peuvent être modifiées sans préavis. Il se peut que tous les produits ne soient pas offerts à l'échelle locale. Pour de plus amples renseignements, veuille adresser à votre représentant ExxonMobil ou visiter le www.exxonmobil.com
ExxonMobil compte de nombreuses sociétés affiliées et filiales, dont plusieurs ont une dénomination, dont Esso, Mobil ou ExxonMobil. Aucune disposition contenu les présentes ne vise à annuler ou à remplacer l'autonomie des sociétés locales du groupe. Les filiales d'ExxonMobil sont responsables des actions qui se font à l'é locale.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved