



Mobil 1™ FS X2 5W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Canada

Huile moteur synthétique évoluée

Description

Mobil 1™ est l'une des meilleures huiles moteur synthétiques au monde, fournissant un niveau exceptionnel de performance et de protection.

L'huile moteur synthétique Mobil 1 FS X2 5W-50 évoluée est notre formule fiable et éprouvée offrant un excellent rendement général. Avec l'huile Mobil 1 FS X2 5W-50, votre moteur tourne comme un neuf. Cette technologie éprouvée sur les circuits de course est appropriée aux conditions de conduite extrêmes et aux sports motorisés.

Sur les pistes de course et sur la route, l'huile Mobil 1 FS X2 5W-50 contribue à permettre au moteur de fournir un rendement intense et lui offre une excellente protection, procurant ainsi une expérience de conduite remarquable.

Caractéristiques et avantages

L'huile Mobil 1 FS X2 5W-50 est formulée à partir d'un mélange exclusif d'huiles de base synthétiques à très haute performance, renforcé d'un système de composants précisément équilibrés. Le grade de viscosité à grande portée de l'huile Mobil 1 FS X2 5W-50 permet à celle-ci d'offrir un vaste éventail de puissants agents protecteurs dont le rendement remarquable convient à bon nombre de situations de conduite.

L'huile Mobil 1 FS X2 5W-50 est formulée à partir d'un mélange exclusif d'huiles de base synthétiques à très haute performance, renforcé d'un système de composants précisément équilibrés. Le grade de viscosité à grande portée de l'huile Mobil 1 FS X2 5W-50 permet à celle-ci d'offrir un vaste éventail de puissants agents protecteurs dont le rendement remarquable convient à bon nombre de situations de conduite.

- Préviens la formation de dépôts et de boue afin de prolonger la vie et la propreté du moteur
- Des antioxydants contribuent à prolonger la durée de l'huile
- Des huiles de base haute performance combinées à un système de composants précisément équilibré offrent une excellente protection générale contre l'usure.
- Indice de viscosité élevé qui contribue à combiner la protection à haute et à basse température
- Excellent rendement et protection à basse température

Applications

La technologie équilibrée de l'huile Mobil 1 FS X2 5W-50 contribue à rendre celle-ci appropriée à de nombreux types de véhicules et de conditions d'utilisation, de clémentes à rigoureuses.

- Nombreuses technologies de moteurs à essence et diesel (sans filtre à particules diesel)
- Moteurs de haute performance
- Convient à la plupart des conditions d'utilisation, de clémentes à extrêmes

Consultez toujours votre manuel d'utilisation pour vérifier le grade de viscosité et le niveau de performance recommandés pour votre véhicule.

Spécifications et homologations

Ce produit a reçu les homologations suivantes:
MB 229.1
MB 229.3
PORSCHE A40

Ce produit est recommandé pour les applications exigeant:

API CF

Ce produit satisfait ou surpasse les exigences:

API SN

API SM

API SL

API SJ

ACEA A3/B3-16

ACEA A3/B4-16

Propriétés et spécifications

Propriété	
Grade	SAE 5W-50
Viscosité cinématique à 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	17,1
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-42
Indice de base, mg KOH/g, ASTM D2896	12,6
Densité à 15 °C, g/cm ³ , ASTM D4052	0,85
Viscosité cinématique à 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	104,3
Teneur en cendres sulfatées, % masse, ASTM D874	1,34
Viscosité haute température et haut cisaillement à 150 °C, 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683	4,4
Point d'éclair, Cleveland à vase ouvert, °C, ASTM D92	232
Mini viscosimètre rotatif, viscosité apparente, -35°C, mPa.s, ASTM D4684	24800
Indice de viscosité, ASTM D 2270	179

Santé et sécurité

Les recommandations relatives à la santé et la sécurité de ce produit se trouvent sur la fiche de données de sécurité (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Toutes les marques de commerce utilisées dans les présentes sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales, sauf indication contraire.

06-2023

L'Impériale

Division Produits Pétroliers et Chimiques

Lubrifiants et Produits Spéciaux

240 Fourth Ave SW

2480, Succursale M

Calgary AB T2P 3M9

1 800 268-3183

Les propriétés caractéristiques sont typiquement celles obtenues considérant des tolérances normales de production et ne constituent pas une spécification. Des variations sans incidence sur le rendement du produit sont à prévoir lors du processus normal de fabrication et entre les différents lieux de mélange. Les présentes données peuvent être modifiées sans préavis. Il se peut que tous les produits ne soient pas proposés à l'échelle locale.

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec votre détaillant l'Impériale ou rendez-vous sur www.imperialoil.ca

ExxonMobil compte de nombreuses sociétés affiliées et filiales, dont plusieurs ont une dénomination, dont Esso, l'Impériale, Mobil ou ExxonMobil.

Aucune disposition contenue dans les présentes ne vise à annuler ou à remplacer l'autonomie des sociétés locales du groupe. Les filiales d'ExxonMobil sont responsables des actions qui se font à l'échelle locale.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved