



MOBIL SPECIAL

Mobil Passenger Vehicle Lube , Canada

Huile moteur à mélange synthétique

Description

Les huiles moteur Mobil Special™ sont formulées à partir d'huiles de base de qualité combinées avec des additifs de performance de pointe afin d'offrir au moteur la protection et les performances auxquelles vous vous attendez dans une large gamme de conditions d'utilisation. Les huiles moteur Mobil Special sont assorties de la garantie limitée Mobil Special*. Les huiles Mobil Special répondent aux exigences en matière de garantie lorsque des huiles certifiées par l'American Petroleum Institute (API) sont préconisées.

Caractéristiques et avantages

Les huiles moteur Mobil Special™ 1000 sont formulées à partir d'huiles de base de qualité combinées avec des additifs de performance de pointe afin d'offrir au moteur la protection et les performances auxquelles vous vous attendez dans une large gamme de conditions d'utilisation.

Les caractéristiques et avantages potentiels incluent :

Caractéristiques	Avantages et améliorations potentielles
Respecte ou surpasse les plus récentes spécifications de l'industrie	Protection selon la garantie du constructeur
Agents nettoyants du moteur	Contribuent à prévenir la formation de boues et de dépôts
Additifs de performance modernes	Aide à réduire l'usure et la corrosion
Garantie	Garantie limitée Mobil Special*
Protection du moteur testée et prouvée	Protection contre une large gamme de conditions d'exploitation

Applications

Les huiles moteur Mobil Special™ sont préconisées pour tous les types de moteurs à essence modernes équipant des voitures particulières, VUS, fourgonnettes et camionnettes.

- Les huiles Mobil Special répondent aux exigences en matière de garantie lorsque des huiles certifiées par l'American Petroleum Institute (API) sont préconisées.
- Elle ne sont pas conseillées pour les moteurs à deux temps ni les moteurs d'avion, sauf si elles sont expressément approuvées par le constructeur.

Consultez toujours votre manuel d'utilisation pour vérifier le grade de viscosité de l'huile recommandé par le fabricant, la classification de service API et toute homologation de constructeur.

Spécifications et homologations

Ce produit est recommandé pour les applications exigeant :	5W-20	5W-30*	10W-30*
Ford WSS-M2C945-A	X		
Ford WSS-M2C945-B1	X		
Ford WSS-M2C946-A		X	
Ford WSS-M2C946-B1		X	
Ford WSS-M2C929-A		X	
Ford WSS-M2C930-A	X		

Ce produit est recommandé pour les applications exigeant :	5W-20	5W-30*	10W-30*
GM 6094M	X	X	X

Ce produit satisfait ou surpasse les exigences :	5W-20	5W-30*	10W-30*
API SJ	X	X	X
API SL	X	X	X
API SM	X	X	X
API SN	X	X	X
API SN PLUS	X	X	X
ÉCONOMISE LES RESSOURCES SELON API SN PLUS	X	X	X
Économise les ressources selon API SN	X	X	X
API SP	X	X	X
Économise les ressources selon API SP	X	X	X
ILSAC GF-6A	X	X	X
Chrysler MS-6395	X	X	X
FORD WSS-M2C960-A1	X		
FORD WSS-M2C961-A1		X	

Propriétés et spécifications

Propriété	5W-20	5W-30*	10W-30*
Grade	SAE 5W-20	SAE 5W-30	SAE 10W-30
Densité à 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,859	0,859	0,859
Point d'éclair, Cleveland à vase ouvert, °C, ASTM D92	216	228	226
Viscosité cinématique à 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	8,3	10,3	10,3
Viscosité cinématique à 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	49	63	64
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-42	-39	-39

*Pour en savoir plus sur la garantie limitée de Mobil Special, visitez le site MobilSuper.ca.

Santé et Sécurité

Les recommandations relatives à la santé et la sécurité de ce produit se trouvent sur la fiche de données de sécurité (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Toutes les marques de commerce utilisées dans les présentes sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de

l'une de ses filiales, sauf indication contraire.

10-2024

L'Impériale

Division Produits Pétroliers et Chimiques

Lubrifiants et Produits Spéciaux

240 Fourth Ave SW

2480, Succursale M

Calgary AB T2P 3M9

1 800 268-3183


Les propriétés caractéristiques sont typiquement celles obtenues considérant des tolérances normales de production et ne constituent pas une spécification. Des variations sans incidence sur le rendement du produit sont à prévoir lors du processus normal de fabrication et entre les différents lieux de mélange. Les présentes données peuvent être modifiées sans préavis. Il se peut que tous les produits ne soient pas proposés à l'échelle locale.

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec votre détaillant l'Impériale ou rendez-vous sur www.imperialoil.ca

ExxonMobil compte de nombreuses sociétés affiliées et filiales, dont plusieurs ont une dénomination, dont Esso, l'Impériale, Mobil ou ExxonMobil.

Aucune disposition contenue dans les présentes ne vise à annuler ou à remplacer l'autonomie des sociétés locales du groupe. Les filiales d'ExxonMobil sont responsables des actions qui se font à l'échelle locale.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved