



MOBIL SPECIAL

Mobil Passenger Vehicle Lube , Canada

Huile moteur à mélange synthétique

Description

Les huiles moteur Mobil Special™ 1000 sont formulées à partir d'huiles de base de qualité combinées avec des additifs de performance de pointe afin d'offrir au moteur la protection et les performances auxquelles vous vous attendez dans une large gamme de conditions d'utilisation. Les huiles moteur Mobil Special sont assorties de la garantie limitée Mobil*. Les huiles Mobil Special répondent aux exigences en matière de garantie lorsque des huiles certifiées par l'American Petroleum Institute (API) sont préconisées.

Caractéristiques et avantages

Les huiles moteur Mobil Special™ 1000 sont formulées à partir d'huiles de base de qualité combinées avec des additifs de performance de pointe afin d'offrir au moteur la protection et les performances auxquelles vous vous attendez dans une large gamme de conditions d'utilisation.

Les caractéristiques et avantages potentiels incluent :

Caractéristiques	Avantages et bénéfices potentiels
Respecte ou surpasse les plus récentes spécifications de l'industrie	Protection selon la garantie du constructeur
Agents nettoyants du moteur	Contribuent à prévenir la formation de boues et de dépôts
Additifs de performance modernes	Réduisent l'usure et la corrosion
Garantie	Garantie limitée Mobil Special*
Protection du moteur testée et prouvée	Protection contre une large gamme de conditions d'exploitation

Applications

Les huiles moteur Mobil Special™ sont préconisées par ExxonMobil pour tous les types de moteurs à essence modernes équipant des voitures particulières, VUS, fourgonnettes et camionnettes.

- Les huiles Mobil Special répondent aux exigences en matière de garantie lorsque des huiles certifiées par l'American Petroleum Institute (API) sont préconisées.
- Elle ne sont pas conseillées pour les moteurs à deux temps ni les moteurs d'avion, sauf si elles sont expressément approuvées par le constructeur.

Consultez toujours votre manuel d'utilisation pour vérifier le grade de viscosité de l'huile recommandé par le fabricant, la classification de service API et toute homologation de constructeur.

Spécifications et homologations

Ce produit est recommandé pour les applications exigeant:	5W-20	5W-30	10W-30
Ford WSS-M2C930-A	X		
Ford WSS-M2C945-A	X		

Ce produit est recommandé pour les applications exigeant:	5W-20	5W-30	10W-30
Ford WSS-M2C945-B1	X		
Ford WSS-M2C946-A		X	
Ford WSS-M2C946-B1		X	
Ford WSS-M2C929-A		X	
GM 6094M	X	X	X

Ce produit satisfait ou surpasse les exigences:	5W-20	5W-30	10W-30
API SJ	X	X	X
API SL	X	X	X
API SM	X	X	X
API SN	X	X	X
API SN PLUS	X	X	X
ÉCONOMISE LES RESSOURCES SELON API SN PLUS	X	X	X
Économise les ressources selon API SN	X	X	X
API SP	X	X	X
Économise les ressources selon API SN	X	X	X
ILSAC GF-6A	X	X	X
Chrysler MS-6395	X	X	X
FORD WSS-M2C960-A1	X		
FORD WSS-M2C961-A1		X	

Propriétés et spécifications

Propriété	5W-20	5W-30	10W-30
Grade	SAE 5W-20	SAE 5W-30	SAE 10W-30
C, g/ml, ASTM D4052 ^o Densité à 15			
C, g/ml, ASTM D4052 ^o Densité à 15,6	0,859	0,859	0,858
C, ASTM D92 ^o Point d'éclair,			
Point d'éclair, Cleveland à vase ouvert, °C, ASTM D92	216	228	226
Viscosité cinématique à 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	8,3	10,3	10,3

Propriété	5W-20	5W-30	10W-30
C, mm ² /s, ASTM D445 ^o Viscosité cinématique à 40	49	63	64
Point d'écoulement, °C, ASTM D 97	-42	-39	-39

*Pour en savoir plus sur la garantie limitée de Mobil Special, visitez le site MobilSuper.ca.

Santé et sécurité

Les recommandations relatives à la santé et la sécurité de ce produit se trouvent sur la fiche de données de sécurité (FDS) @<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Toutes les marques de commerce utilisées dans les présentes sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales, sauf indication contraire.

08-2020

Pétrolière Impériale

Division Produits Pétroliers et Chimiques
Lubrifiants et Produits Spéciaux
240 Fourth Ave SW
C. P. 2480, Succursale M
Calgary AB T2P 3M9
1-800-268-3183

Les propriétés caractéristiques sont typiquement celles obtenues considérant des tolérances normales de production et ne constituent pas une spécification. Des variations sans incidence sur le rendement du produit sont à prévoir lors du processus normal de fabrication et entre les différents lieux de mélange. Les présentes données peuvent être modifiées sans préavis. Il se peut que tous les produits ne soient pas offerts à l'échelle locale. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à votre représentant ExxonMobil ou visiter le www.exxonmobil.com

ExxonMobil compte de nombreuses sociétés affiliées et filiales, dont plusieurs ont une dénomination, dont Esso, Mobil ou ExxonMobil. Aucune disposition contenue dans les présentes ne vise à annuler ou à remplacer l'autonomie des sociétés locales du groupe. Les filiales d'ExxonMobil sont responsables des actions qui se font à l'échelle locale.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved