



Mobil 1™ 0W-16

Mobil Passenger Vehicle Lube, Canada

Huile moteur entièrement synthétique évoluée, économiseur de carburant

Description

L'huile Mobil 1™ 0W-16 est une huile moteur entièrement synthétique, de formulation avancée, élaborée pour offrir une excellente protection du moteur et des économies accrues de carburant* afin que le moteur continue de fonctionner comme à l'état neuf et pour protéger les pièces essentielles du moteur jusqu'à 16 000 km entre les vidanges**. L'huile Mobil 1 0W-16 respecte ou dépasse les exigences des normes les plus rigoureuses de l'industrie et est plus performante que nos huiles à mélange synthétique et conventionnelles. L'huile Mobil 1 0W-16 est recommandée pour des moteurs modernes spécifiques, notamment certains moteurs Honda et Toyota choisis, conçus pour fonctionner avec une huile moteur de viscosité SAE 0W-16.

Caractéristiques et avantages

L'huile Mobil 1™ 0W-16 est formulée à partir d'un mélange propriétaire d'huiles de base synthétiques à haute performance, renforcé d'un système d'additifs précisément équilibrés. Mobil 1 0W-16 est une huile de formulation synthétique évoluée à faible viscosité qui contribue au rendement du moteur et à l'accroissement des économies de carburant* tout en offrant une protection exceptionnelle générale du moteur.

Les caractéristiques et avantages potentiels incluent :

Caractéristiques	Avantages et bénéfices potentiels
Formulation entièrement synthétique évoluée, faible viscosité	Favorise les économies de carburant* tout en permettant au moteur de fonctionner comme neuf
Résistance remarquable à la chaleur et à l'oxydation	Protection jusqu'à 16000 km entre les vidanges**
Capacité remarquable à basse température	Démarrage rapide par temps froid et lubrification rapide assurant une protection contre l'usure
Agents nettoyants actifs	Peuvent nettoyer les boues laissées dans votre moteur

Applications

L'huile Mobil 1™ 0W-16 est recommandée par la Pétrolière impériale pour les applications SAE 0W-16 dans les moteurs à essence et hybrides conçus pour fonctionner avec une huile moteur de viscosité SAE 0W-16.

- L'huile Mobil 1 0W-16 est formulée pour utilisation dans des moteurs à essence et hybrides Honda et Toyota choisis, où cette viscosité est recommandée.
- Mobil 1 0W-16 n'est pas conseillée pour les moteurs à deux temps ni les moteurs d'avion, sauf si elle est expressément approuvée par le constructeur.

Il convient de toujours vérifier dans votre manuel d'utilisation le grade de viscosité de l'huile recommandé par le fabricant, la classification de service API et toute homologation du constructeur.

Spécifications et homologations

Ce produit satisfait ou dépasse les exigences:
API SN

Ce produit satisfait ou surpasse les exigences:
API SN PLUS
API SJ
API SL
API SM
Économise les ressources selon API SN
ÉCONOMISE LES RESSOURCES SELON API SN PLUS
API SP
Économise les ressources selon API SN
ILSAC GF-6B

Propriétés et spécifications

Propriété	
Grade	SAE 0W-16
Viscosité cinématique à 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	7,2
C, g/ml, ASTM D4052°Densité à 15,6	0,838
Point d'éclair, Cleveland à vase ouvert, °C, ASTM D92	228
Point d'écoulement, °C, ASTM D 97	-54

*Amélioration potentielle obtenue par le passage d'une huile à viscosité plus élevée à une huile à viscosité plus basse. Les économies réelles réalisées dépendent du type de véhicule et de moteur, de la température ambiante, des conditions de conduite et de la viscosité de votre huile à moteur actuelle.

**Protection jusqu'à 16 000 km ou 1 an, selon la première occurrence. Pour en savoir plus sur la garantie limitée de Mobil 1, visitez le site mobil1.ca.

Santé et sécurité

Les recommandations relatives à la santé et la sécurité de ce produit se trouvent sur la fiche de données de sécurité (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

05-2020

Pétrolière Impériale

Division Produits Pétroliers et Chimiques
Lubrifiants et Produits Spéciaux
240 Fourth Ave SW
C. P. 2480, Succursale M
Calgary AB T2P 3M9
1-800-268-3183

Les propriétés caractéristiques sont typiquement celles obtenues considérant des tolérances normales de production et ne constituent pas une

spécification. Des variations sans incidence sur le rendement du produit sont à prévoir lors du processus normal de fabrication et entre les différents lieux de mélange. Les présentes données peuvent être modifiées sans préavis. Il se peut que tous les produits ne soient pas offerts à l'échelle locale. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à votre représentant ExxonMobil ou visiter le www.exxonmobil.com

ExxonMobil compte de nombreuses sociétés affiliées et filiales, dont plusieurs ont une dénomination, dont Esso, Mobil ou ExxonMobil. Aucune disposition contenue dans les présentes ne vise à annuler ou à remplacer l'autonomie des sociétés locales du groupe. Les filiales d'ExxonMobil sont responsables des actions qui se font à l'échelle locale.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved