



Mobil 1™ FS 0W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Canada

Huile moteur entièrement synthétique évoluée

Description

L'huile Mobil 1™ FS 0W-40 formulée pour voitures européennes est une huile moteur entièrement synthétique évoluée conçue pour offrir aux plus récentes technologies de moteur à essence et diesel (sans filtre à particules ou FAP) un excellent rendement général. Elle offre des caractéristiques exceptionnelles de pouvoir nettoyant, de résistance à l'usure et de rendement général. L'huile Mobil 1 FS 0W-40 permet de faire tourner votre moteur comme neuf et assure une protection jusqu'à 16 000 km*.

**Protection jusqu'à 16 000 km ou 1 an, selon la première occurrence. Pour en savoir plus sur la garantie limitée de Mobil 1, visitez le site Mobil.US.

Caractéristiques et avantages

L'huile Mobil 1™ FS 0W-40 est formulée à partir d'un mélange exclusif d'huiles de base synthétiques à haute performance, renforcé d'un système de composants précisément équilibrés. Les caractéristiques et avantages potentiels incluent :

- Respecte ou surpasse les plus récentes spécifications des équipementiers et de l'industrie.
- Offre un excellent rendement général.
- Présente d'excellentes caractéristiques à basse température pour protéger rapidement le moteur au démarrage.
- Présente des caractéristiques de frottement améliorées qui contribuent aux économies de carburant.
- Assure une protection rapide, réduisant l'usure et les dépôts sur le moteur.
- Offre un pouvoir nettoyant exceptionnel à votre moteur.

Applications

L'huile moteur Mobil 1™ FS 0W-40 est recommandée par ExxonMobil pour tous les types de véhicules modernes, notamment les moteurs à essence et certain moteurs diesel turbocompressés, suralimentés à injection multisoupapes haute performance équipant des voitures, VUS, fourgonnettes et camionnettes.

- Mobil 1™ FS 0W-40 n'est pas conseillée pour les moteurs à deux temps ni les moteurs d'avion, sauf si elle est expressément approuvée par le constructeur.

Consultez toujours votre manuel d'utilisation pour vérifier le grade de viscosité et le niveau de performance recommandés par le constructeur pour votre véhicule.

Spécifications et homologations

Ce produit a reçu les homologations suivantes:
AVTOVAZ (automobiles LADA)
MB-Approval 229.5
MB-Approval 229.3
Nissan Genuine Performances
Porsche A40

Ce produit a reçu les homologations suivantes:

VW 502 00

VW 505 00

BMW Longlife 01

Ce produit est recommandé pour les applications exigeant:

API CF

VW 503 01

Ce produit satisfait ou surpasse les exigences:

AAE (STO 003) Group B7

API SJ

API SL

API SM

API SN

API SN PLUS

API SP

ACEA A3/B4-16

Ford WSS-M2C937-A

FIAT 9.55535-M2

Propriétés et spécifications

Propriété	
Grade	SAE 0W-40
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-42
Densité à 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,8413
Viscosité cinématique à 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	13,8
Viscosité cinématique à 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	78,3
Point d'éclair, Cleveland à vase ouvert, °C, ASTM D92	230

Santé et sécurité

Les recommandations relatives à la santé et la sécurité de ce produit se trouvent sur la fiche de données de sécurité (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Toutes les marques de commerce utilisées dans les présentes sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales, sauf indication contraire.

09-2023

L'Impériale

Division Produits Pétroliers et Chimiques

Lubrifiants et Produits Spéciaux

240 Fourth Ave SW

2480, Succursale M

Calgary AB T2P 3M9

1 800 268-3183

Les propriétés caractéristiques sont typiquement celles obtenues considérant des tolérances normales de production et ne constituent pas une spécification. Des variations sans incidence sur le rendement du produit sont à prévoir lors du processus normal de fabrication et entre les différents lieux de mélange. Les présentes données peuvent être modifiées sans préavis. Il se peut que tous les produits ne soient pas proposés à l'échelle locale. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec votre détaillant l'Impériale ou rendez-vous sur www.imperialoil.ca. ExxonMobil compte de nombreuses sociétés affiliées et filiales, dont plusieurs ont une dénomination, dont Esso, l'Impériale, Mobil ou ExxonMobil. Aucune disposition contenue dans les présentes ne vise à annuler ou à remplacer l'autonomie des sociétés locales du groupe. Les filiales d'ExxonMobil sont responsables des actions qui se font à l'échelle locale.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved