



## Mobil Delvac 1240

Mobil Commercial Vehicle Lube , Switzerland

Huile pour moteurs diesel haute performance

### Description

Les huiles Mobil Delvac 1240 sont des huiles pour moteurs diesel formulées à partir d'huiles de base de qualité supérieure et d'un système d'additifs équilibrés entre dispersants sans cendres, détergents métalliques et inhibiteurs d'oxydation, d'usure, de corrosion et de rouille. Elles peuvent être utilisées dans une grande gamme d'applications pour lesquelles un lubrifiant monograde SAE 40 est recommandé, y compris les moteurs 2 temps diesel (par exemple, les moteurs deux temps Detroit Diesel des séries 53, 71 et 92).

### Caractéristiques et avantages

Caractéristiques	Avantages et bénéfices potentiels
Haute stabilité thermique et à l'oxydation	Propreté des moteurs et durée de vie de l'huile prolongée
Bonne prévention contre la rouille et la corrosion	Longue durée de vie du moteur et des composants

### Applications

Recommandé par ExxonMobil pour une utilisation dans :

- Équipement à moteur diesel, y compris les moteurs Diesel 2 Temps
- Poids lourds et véhicules utilitaires
- Moteurs d'engins de travaux publics, de construction, de carrière et agricoles

### Spécifications

Mobil Delvac 1240 est recommandée par ExxonMobil dans les applications exigeant :	Mobil Delvac 1240
API CF-2/CF/SF	X

### Caractéristiques principales

Mobil Delvac 1240	
Grade SAE	40
Viscosité, ASTM D 445	158
cSt @ 40°C	
cSt @ 100°C	15,5
Indice de viscosité, ASTM D 2270	99
Teneur en cendres sulfatées, wt%, ASTM D 874	0,8
TBN - mg KOH/g, ASTM D 2896	7,1
Point d'écoulement, °C, ASTM D 97	-21
Point d'éclair, °C, ASTM D 92	247

Mobil Delvac 1240	
Densité @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0,90

## Santé et Sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets adverses sur la santé lorsqu'il est utilisé dans l'application prévue et conformément aux recommandations fournies dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS). Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande auprès des Services à la Clientèle et sur Internet. Ce produit ne doit pas être utilisé pour des applications autres que celles pour lesquelles il est destiné. En cas d'élimination du produit usé, veuillez protéger l'environnement.

Le logo Mobil, le Pégase et Delvac sont des marques commerciales déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

11-2020

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site [www.ExxonMobil.com](http://www.ExxonMobil.com).

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved