



## Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20

Mobil Passenger Vehicle Lube , Cameroon

Huile moteur haute performance

### Description du produit

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20 est une huile moteur haute performance conçue pour répondre à la spécification d'huile moteur VCC RBS0-2AE 0W-20 de Volvo Car Corporation.

### Caractéristiques et avantages

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 est une huile moteur à faible teneur en cendres avec une viscosité à haute température, cisaillement élevé (HTHS), inférieure à 2,75 cP.

Caractéristiques et avantages :

- Excellentes aptitudes à basses températures pour un démarrage rapide et fiable du moteur par temps froid.

### Applications

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 convient aux moteurs diesel et à essence 4 cylindres, fabriqués après 2014, exigeant la spécification Volvo RBS0-2AE 0W-20. Cette spécification définit les huiles moteur convenant aux moteurs diesel et à essence Volvo à injection directe (Volvo Engine Architecture diesel and petrol engines)

Consultez le manuel du propriétaire pour connaître les grades de viscosité recommandés et les spécifications.

### Spécifications et homologations

**Ce produit est homologué par les constructeurs suivants :**

VOLVO RBS0-2AE 0W-20

### Propriétés et spécifications

Propriété	
Grade	SAE 0W-20
Viscosité cinématique à 40oC, mm2/s, ASTM D445	41,6
Viscosité cinématique à 100oC, mm2/s,ASTM D445	8,4
Teneur en cendres sulfatées, % masse, ASTM D874	0,8
Phosphore, % masse, ASTM D4951	0,09
Indice de viscosité, ASTM D 2270	183
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-57
Point d'éclair, °C, ASTM D92	230
Densité à 15,6°C, kg/l, ASTM D4052	0,835

### Santé et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

03-2021

MOBIL OIL CAMEROUN

7 Rue Joffre, BP 4058

Douala

+ 237 343 51 00

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site [www.ExxonMobil.com](http://www.ExxonMobil.com).

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

Energy lives here™

**ExxonMobil**

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved