



Mobil™ Agri Extra 10W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube, France

Lubrifiant multifonctionnel (STOU) de hautes performances

Description du produit

Mobil™ Agri Extra 10W-40 est une huile synthétique multifonctionnelle, ultra performante, destinée à la lubrification de la majorité des équipements agricoles. Elle assure la lubrification des moteurs essence et diesel, des transmissions, des circuits hydrauliques, des blocs d'entraînements et des freins immergés. Élaborée à partir d'huiles de base sélectionnées et d'un système d'additivation unique, elle se révèle efficace dans des applications difficiles et sur du matériel agricole fonctionnant dans des conditions climatiques sévères.

Caractéristiques et avantages

L'agriculture fait appel à une grande gamme d'équipements exigeant des lubrifiants multifonctionnels. Mobil Agri Extra 10W-40 répond aux exigences de la plupart du matériel agricole. Son caractère multifonctionnel permet de réduire de manière significative le nombre de lubrifiants et les risques d'erreurs d'applications. La Mobil Agri Extra 10W-40 présente les avantages suivants :

Caractéristiques	Avantages et bénéfices potentiels
Réduction de la formation de boues et de dépôts à haute température	Excellente stabilité thermique et résistance à l'oxydation
Réserve d'alcalinité élevée	Amélioration du contrôle des dépôts et allongement des intervalles de vidange
Bonne protection contre la rouille et la corrosion	Réduction de l'usure et plus longue durée de vie de l'équipement (spécialement des circuits hydrauliques)
Bonne détergence/dispersivité	Propreté et durabilité des moteurs
Stabilité de la viscosité à haute température et contrôle de la volatilité	Réduction du grippage des moteurs, du polissage des alésages et de la consommation d'huile
Capacité de charge et propriétés de friction	Augmentation de la puissance, performance des transmissions et élimination du broutage des freins
Performances et pompabilité à basse température	Démarrages facilités, réduction des usures et amélioration des temps de réponse des systèmes hydrauliques
Compatibilité avec les composants du moteur	Longue durée de vie des raccords et joints
Propriétés multifonctions	Moins de produits et moins de risques d'erreurs d'applications

Applications

- Matériels agricoles à moteurs essence ou diesel
- Transmissions et systèmes de direction de matériels agricoles requérant des huiles multifonctionnelles

Spécifications et homologations

Ce produit a les homologations suivantes :

Ce produit a les homologations suivantes :

ZF TE-ML 07B

ZF TE-ML 06B (*)

Ce produit est recommandé dans les applications exigeant :

ACEA E3

Allison C-4

API CE

API CF

API CF-4

API CG-4

API GL-4

API SF

Caterpillar TO-2

CNH MAT 3525

CNH MAT 3526

Ford ESEN-M2C86-B

FORD ESN-M2C134-D

Ford ESN-M2C159-B

JICASE MS 1206

JICASE MS 1207

JICASE MS 1209

JOHN DEERE JDM J27D

MASSEY FERGUSON CMS M1139

MASSEY FERGUSON CMS M1144

MASSEY FERGUSON CMS M1145

Ce produit satisfait ou dépasse les exigences :

JOHN DEERE JDM J20C

Propriété	
Grade	SAE 10W-40
Simulateur de démarrage à froid, viscosité apparente à -25°C, mPa.s, ASTM D5293	6600
Viscosité Brookfield à -40°C, mPa.s, ASTM D2983	131000
Indice de viscosité, ASTM D 2270	146
Indice de base (TBN), mgKOH/g, ASTM D2896	12
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-42
Viscosité cinématique à 40°C, mm ² /s, ASTM D445	93
Viscosité cinématique à 100°C, mm ² /s, ASTM D445	13,5
Point d'éclair, Cleveland en vase ouvert, °C, ASTM D92	229
Densité à 15 °C, g/ml, ASTM D1298	0,86
Teneur en cendres sulfatées, % masse, ASTM D874	2

Santé et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

07-2021

Esso Société Anonyme Française

20 rue Paul Héroult
92000 Nanterre, France

Société Anonyme au capital de 98 337 521,70 euros

RCS Nanterre 542 010 053

Nos ingénieurs du support technique sont à votre entière disposition pour toute question concernant les lubrifiants et les services Mobil: <https://www.mobil.fr/fr-fr/contact-us>

Tel. +33 (0)1 49 67 90 00

<http://www.exxonmobil.com>

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site www.ExxonMobil.com.

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All

Rights Reserved