Mobil 1™ Turbo Diesel 0W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , France

Huile moteur entièrement synthétique avancée

Description

Mobil 1™ Turbo Diesel 0W-40 est une huile moteur diesel synthétique offrant des performances élevées. Elle est conçue pour favoriser un niveau de propreté o une protection contre l'usure et de hautes performances générales. Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40 satisfait ou surpasse les exigences des constructeurs et leurs sta imposés sur les moteurs des véhicules essence ou diesel de dernière génération. La technologie Mobil 1 a fait ses preuves en compétition et a été choisie par l' NASCAR Racing. Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40 est parfaite pour tous types de véhicules avec une réserve de protection performante que les huiles moteurs classiq peuvent assurer.

Propriétés et avantages potentiels

Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40 est fabriquée avec un mélange breveté d'huiles de base synthétiques d'ultra haute performance, renforcé par un système d'addit parfaitement équilibré. La large plage de viscosité de Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40 contribue à assurer un niveau de protection inégalé, une faible consommat carburant et une performance de conduite en souplesse. Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40 favorise le démarrage du moteur dans des conditions de grand froid, et nett dépôts, les boues et les vernis qui se forment fréquemment lors du fonctionnement à haute température. Satisfaire ou dépasser les exigences des prin constructeurs constitue la pierre angulaire de la réserve de performance qui permet à Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40 de continuer à assurer ses performances largem delà des huiles classiques. Ses principales caractéristiques et ses avantages potentiels comprennent notamment :

Propriétés	Avantages and bénéfices potentiels
Agents nettoyants actifs	Contribue à prévenir la formation de dépôts et l'accumulation de boues et favorise ainsi une grande longévit a propreté des moteurs
Stabilité thermique et à l'oxydation exceptionnelle	Contribue à réduire le vieillissement des huiles, protégeant ainsi le moteur sur des intervalles de vidange espa
Faible consommation d'huile	Moins de pollution en hydrocarbures
Propriétés de friction élaborées	Favorise l'économie de carburant
Excellent potentiel à basse température	Protection ultra rapide dès le démarrage par temps froid Contribue à prolonger la durée de vie du moteur et du système électrique
Haut indice de viscosité et technologie d'anti-usure Supersyn	Excellentes performances générales et protection contre l'usure pour tous les styles de conduite et d'utilisati e modérées à sévères.

Applications

Mobil 1 0W-40 iest recommandé pour tous les types de véhicules modernes, particulièrement les moteurs diesel turbocompressés de haute performance, les m superchargés, multisoupapes ou à injection directe des véhicules de tourisme, véhicules utilitaires légers et camions.

- Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40 est particulièrement adaptée aux conditions extrêmes, là où des lubrifiants classiques peuvent être insuffisants.
- Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40 n'est pas recommandé pour les moteur 2 Temps ou les moteur d'aviation, sauf approbation spéciale du constructeur.

Spécifications et approbations

Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40satisfait ou dépasse les exigences :	0W-40
ACEA A3/B3	X
ACEA A3/B4	X

Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40est homologuée par les constructeurs suivants :	0W-40
VW 502 00	X

Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40est homologuée par les constructeurs suivants :	0W-40
VW 505 00	X

Selon ExxonMobil,Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40 est du niveau de qualité :	0W-40
API CF	X
OPEL Diesel Service Fill GM-LL-A-025	X
OPEL Diesel Service Fill GM-LL-B-025	X

Caractéristiques typiques

Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40	Valeur
Viscosité, cSt (ASTM D445)	
à 40°C	75
à 100°C	13.5
Indice de Viscosité	185
MRV à -40°C, cP (ASTM D4684)	31,000
Viscosité HTHSmPa•s à 150°C (ASTM D 4683)	3.8
Basicité Totale(ASTM D2896)	11.8
Cendres sulfatées, wt% (ASTM D874)	1.3
Phosphore, wt% (ASTM D4981)	0.1
Point d'éclair, °C (ASTM D92)	230
Densité à 15.6 °C, g/ml (ASTM D 4052)	0.85

Santé et Sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé dans l'application pré conformément aux recommandations fournies dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS). Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple dem votre contact commercial, ou par internet. Ce produit ne devrait pas être utilisé pour des applications autres que celles pour lesquelles il est destiné. En cas d'élimi de l'huile usée, veuillez respecter les réglementations en vigueur et protéger l'environnement.

Les logos Mobil, Mobil 1 et Pegasus sont des marques déposées de ExxonMobil Corporation ou de ses filiales.

09-2019
Esso Société Anonyme Française
20 rue Paul Héroult
92000 Nanterre, France

Société Anonyme au capital de 98 337 521,70 euros

RCS Nanterre 542 010 053

Nos ingénieurs du support technique sont à votre entière disposition pour toute question concernant les lubrifiants et les services Mobil: https://www.mobil. /contact-us

Tel. +33 (0)1 49 67 90 00
http://www.exxonmobil.com

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les var dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenus dans ce doc sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant lc visiter notre site www.ExxonMobil.com.

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce doc ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved