



## Mobil Super™ 1000 X1 15W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , France

Huile moteur multigrade de première qualité pour voiture de tourisme

### Description du produit

Mobil Super™ 1000 X1 15W-40 est une huile moteur conventionnelle de première qualité qui assure une longue durée de vie du moteur.

### Caractéristiques et avantages

Les produits de la gamme Mobil Super 1000 ont été soumis aux essais de l'industrie automobile pour vous garantir les performances souhaitées de votre véhicule. Mobil Super 1000 X1 15W-40 offre les avantages suivants :

- Excellente propreté du moteur
- Bonne protection à haute température
- Bonne protection contre l'usure

### Applications

Les huiles Mobil Super 1000 ont été formulées pour être adaptées à une utilisation dans pratiquement tous les véhicules. ExxonMobil recommande Mobil Super 1000 X1 15W-40 pour une utilisation quotidienne dans des conditions normales :

- Technologies de moteur plus anciennes
- Essence et diesel sans filtre à particules diesel (FAP)
- Voitures de tourisme, véhicules utilitaires légers, fourgons et camionnettes
- Conduite sur autoroute
- Conditions de fonctionnement normales

Veuillez toujours consulter votre manuel d'utilisateur afin de vérifier le grade et les spécifications de viscosité recommandés pour votre véhicule particulier.

### Spécifications et homologations

| Ce produit a les homologations suivantes : |
|--------------------------------------------|
| VW 501 01                                  |
| VW 505 00                                  |

| Ce produit est recommandé dans les applications suivantes: |
|------------------------------------------------------------|
| API CF                                                     |
| MB 229.1                                                   |

| Ce produit satisfait ou dépasse les exigences : |
|-------------------------------------------------|
| ACEA A3/B3                                      |

**Ce produit satisfait ou dépasse les exigences :**

API SJ

API SL

API SM

API SN

API SN PLUS

**Propriétés et spécifications**

| Propriété                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Grade                                                        | SAE 15W-40 |
| Viscosité cinématique à 40°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445  | 104        |
| Viscosité cinématique à 100°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445 | 14,5       |
| Indice de viscosité, ASTM D 2270                             | 143        |
| Phosphore, % masse, ASTM D4951                               | 0,1        |
| Teneur en cendres sulfatées, % masse, ASTM D874              | 0,9        |
| Point d'éclair, Cleveland en vase ouvert, °C, ASTM D92       | 239        |
| Point d'écoulement, °C, ASTM D97                             | -39        |
| Densité à 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052                          | 0,87       |

**Santé et sécurité**

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

10-2023

**Esso Société Anonyme Française**

20 rue Paul Héroult  
92000 Nanterre, France

Société Anonyme au capital de 98 337 521,70 euros

RCS Nanterre 542 010 053

Nos ingénieurs du support technique sont à votre entière disposition pour toute question concernant les lubrifiants et les services Mobil:  
<https://www.mobil.fr/fr-fr/contact-us>

Tel. +33 (0)1 49 67 90 00

<http://www.exxonmobil.com>

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site [www.ExxonMobil.com](http://www.ExxonMobil.com).

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved