



Mobil Super™ 3000 Formula OV 0W-20

Mobil Passenger Vehicle Lube , France
Huile moteur entièrement synthétique

Description du produit

Les huiles moteurs de la gamme Mobil Super™ 3000 sont des huiles synthétiques formulées pour assurer une protection exceptionnelle.

Mobil Super™ 3000 Formula OV 0W-20 est une huile moteur haute performance à basse teneur en cendres formulée pour assurer une longue durée de vie du r aux véhicules modernes à essence et diesel équipés de systèmes de post-traitement des gaz d'échappement (par ex. catalyseurs ou FPA) et exigeant une huile de viscosité pour obtenir une meilleure économie de carburant. Ce produit a été spécialement conçu pour répondre aux recommandations de grade 0W-20 de la p multiples constructeurs.

Caractéristiques et avantages

L'huile Mobil Super 3000 Formula OV 0W-20 est conçue pour contribuer à :

- économiser du carburant dans les moteurs diesel et à essence conçus pour fonctionner avec des huiles de grade 0W-20
- protéger les systèmes de post-traitement des émissions
- améliorer la propreté du moteur et la prévention de la formation de boues
- améliorer la protection contre l'usure et les températures élevées
- contrôler l'usure de la chaîne de distribution et le préallumage à bas régime
- améliorer les performances de démarrage froid

Applications

Mobil Super 3000 Formula OV 0W-20 convient aux voitures modernes à essence, diesel et hybrides à haut rendement de Opel, Vauxhall, Mercedes, GM et For qu'aux véhicules japonais et coréens qui exigent spécifiquement un grade de viscosité SAE 0W-20 et n'importe laquelle des spécifications soutenues par l'huile.

- Mobil Super 3000 Formula OV 0W-20 convient aux véhicules Jaguar Land Rover exigeant STJLR.03.5006, la toute dernière spécification de JLR pour les huiles r de viscosité 0W-20 à teneur moyenne en soufre (SAPS) qui sont rétrocompatibles avec STJLR.51.5122 sauf dans les pays froids.
- Mobil Super 3000 Formula OV 0W-20 satisfait ou dépasse également les exigences de la toute dernière norme de l'industrie API SP pour aider à résoudre l (préallumage à bas régime) dans les moteurs à essence turbo à injection directe de taille réduite.
- Mobil Super 3000 Formula OV 0W-20 n'est pas recommandée pour les moteurs de véhicules plus anciens conçus pour fonctionner avec des huiles moteur de vi: plus élevée.

Consultez le manuel du propriétaire pour connaître le grade de viscosité recommandé et la spécification.

Spécifications et homologations

Ce produit a les homologations suivantes :
GM dexosD Licensed
Homologation MB 229.71
OPEL OV 040 1547 - A20

Ce produit a les homologations suivantes :

STJLR.03.5006

Ce produit satisfait ou dépasse les exigences :

API SP

API SN PLUS

FORD WSS-M2C952-A1

ACEA C5

ACEA C6

Propriétés et spécifications

Propriété	
Grade	SAE 0W-20
Densité à 15 °C, g/ml, ASTM D1298	0,84
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-39
Phosphore, % masse, ASTM D4951	0,08
Indice de viscosité, ASTM D 2270	188
Viscosité cinématique à 100°C, mm2/s, ASTM D445	8
Viscosité cinématique à 40°C, mm2/s, ASTM D445	38,6
Point d'éclair, Cleveland en vase ouvert, °C, ASTM D92	234
Teneur en cendres sulfatées, % masse, ASTM D874	0,8

Santé et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site <http://www.msds.exxonmobil.com/psims.aspx>

Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

12-2023

Esso Société Anonyme Française

20 rue Paul Héroult
92000 Nanterre, France

Société Anonyme au capital de 98 337 521,70 euros

RCS Nanterre 542 010 053

Nos ingénieurs du support technique sont à votre entière disposition pour toute question concernant les lubrifiants et les services Mobil: <https://www.mobil.fr/contact-us>


Tel. +33 (0)1 49 67 90 00

<http://www.exxonmobil.com>

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document

sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant ou visiter notre site www.ExxonMobil.com.

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce docur ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

The ExxonMobil logo, featuring the word "Exxon" in a stylized font with a red and blue chevron, followed by "Mobil" in a standard sans-serif font.A row of four logos: "Exxon" (small), "Mobil" (small), "Esso" (in a red oval), and "XTO" (with "ExxonMobil" in smaller text below it).

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved