



## MOBILUBE PTX 75W-90

Mobil Passenger Vehicle Lube , France

Huile pour essieux

### Description

Mobilube PTX est un lubrifiant polyvalent de grade SAE 75W-90 pour transmissions. Il a été formulé pour offrir une performance exceptionnelle en particulier pour les boîtes-pont de la Porsche 911. Sa fluidité à basse température et sa stabilité à haute température permettent d'assurer une excellente protection contre l'usure des boîtes-pont dans un large éventail de conditions d'exploitation.

### Caractéristiques et avantages

Soigneusement formulée à partir d'huile de base synthétique et d'additifs spéciaux haute performance, elle répond aux exigences de fluidité à basse température de Porsche. Elle présente également une excellente compatibilité avec le dispositif de synchronisation et de changement de vitesses, tout en conservant une excellente protection contre l'usure.

L'huile Mobilube PTX 75W-90 offre les avantages suivants :

- Excellente fluidité à basse température, ce qui facilite les changements de vitesse à froid par rapport aux grades SAE 80W-90 et 75W-90 conventionnels.
- Excellente durabilité / compatibilité avec le dispositif de synchronisation.
- Bonne stabilité thermique et à l'oxydation.
- Haut niveau de protection contre l'usure dans des conditions d'exploitation intensives.

### Spécifications et homologations

MOBILUBE PTX 75W-90 est homologuée par les constructeurs suivants :	
Conforme à la norme TE-ML 11	X

Selon ExxonMobil, Mobilube PTX 75W-90 est du niveau de qualité :	
API GL-4	X
API GL-5	X

### Caractéristiques typiques

MOBILUBE PTX 75W-90	
Viscosité	
cSt à 100 °C	14.5
cSt à 40 °C	77.6
Indice de viscosité	195
Point d'éclair, °C	226
Point d'écoulement, °C	-60
Densité kg/m3	849

## Santé et sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé dans l'application prévue et conformément aux recommandations figurant dans sa fiche de données de sécurité (FDS). Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande auprès des Services à la Clientèle ou sur Internet. Ce produit ne doit pas être utilisé pour des applications autres que celles pour lesquelles il est destiné. En cas d'élimination du produit usé, veillez à protéger l'environnement.

Le logo Mobil et le Pégase sont des marques commerciales d'ExxonMobil ou d'une de ses filiales.

09-2019

### Esso Société Anonyme Française

20 rue Paul Hérault  
92000 Nanterre, France

Société Anonyme au capital de 98 337 521,70 euros

RCS Nanterre 542 010 053

Nos ingénieurs du support technique sont à votre entière disposition pour toute question concernant les lubrifiants et les services Mobil:

<https://www.mobil.fr/fr-fr/contact-us>

Tel. +33 (0)1 49 67 90 00

<http://www.exxonmobil.com>

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site [www.ExxonMobil.com](http://www.ExxonMobil.com).

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved