



Mobil™ ATF 134 FE

Mobil Passenger Vehicle Lube , France

HUILE POUR TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES

Description du produit

Mobil™ATF 134 FE est une huile pour transmissions automatiques spécialement mise aupoint pour assurer un rendement optimal des boîtes de vitesse lestransmissions automatiques de la toute dernière génération 7-G Tronic Plus deMercedes-Benz.

Caractéristiques et avantages

MobilATF 134 FE est formulée à partir d'un système d'additivation évolué, combiné àun mélange d'huiles de base soigneusement choisies qui assurer stabilitéthermique et une résistance à l'usure exceptionnelles, ainsi que de très bonnespropriétés à basse température.

Applications

MobilATF 134 FE est conçue pour la transmission automatique type 7-G Tronic Plus deDaimler. Les articles ci-dessous sont lancés sur tous les marchés produitprédécesseur (Mobil ATF 134) était précédemment vendu. Mobil ATF 134 FE n'estmiscible qu'avec des ATF MB 236.15 officiellement homologuées et n pasrétro-compatibles avec les spécifications MB-ATF antérieures.

Spécifications et homologations

Mobil ATF 134 est homologuée par les constructeurs suivants :	
MB-Approval 236.15	X

Caractéristiques typiques

Mobil ATF 134 FE	
Couleur, DIN ISO 2549	Bleu
Viscosité, DIN 51 562-1	
cSt à 40 °C	16
cSt à 100 °C	4,2
Viscosité à -40 °C, DIN 51398 mPas	-3500
Point d'écoulement, °C, DIN ISO 3016, min	-48
Point d'éclair, °C, ISO 2592	186
Indice de viscosité, ISO 2909	176

Santé et sécurité

D'aprèsles informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquerd'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé dans l'application pr conformément aux recommandations figurant dans sa fiche de données desécurité (FDS). Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur simpledemande :

des Services à la Clientèle ou sur Internet. Ne pas utiliser ce produit pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est prévu. En cas d'élimination du produit utilisé, veiller à protéger l'environnement.

Le logo Mobil, le Pégase, Delvac (et toutes autres marques de commerce) sont des marques de commerce d'Exxon Mobil Corporation ou d'une de ses filiales.

09-2019

Esso Société Anonyme Française

20 rue Paul Hérault

92000 Nanterre, France

Société Anonyme au capital de 98 337 521,70 euros

RCS Nanterre 542 010 053

Nos ingénieurs du support technique sont à votre entière disposition pour toute question concernant les lubrifiants et les services Mobil: <https://www.mobil.fr/contact-us>

Tel. +33 (0)1 49 67 90 00

<http://www.exxonmobil.com>

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site www.ExxonMobil.com.

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved