



## Mobil Gear Oil FE 75W

Mobil Passenger Vehicle Lube , France

Lubrifiant pour transmissions manuelles de véhicules

### Description

Mobil Gear Oil FE 75W est une huile pour engrenages haute performance formulée à partir d'huiles de base de haute qualité et un système d'additifs perfectionné pour répondre aux spécifications de la marque Peugeot-Citroën. L'huile Mobil Gear Oil FE 75W est spécialement conçue pour les boîtes de vitesses manuelles PSA (Peugeot/Citroën) à différentiels intégrés. Ce produit remplace entièrement l'huile Mobil Gear Oil BV 75W-80.

### Caractéristiques et avantages

Mobil Gear Oil FE 75W est résistante à haute température et protège contre l'oxydation. Mobil Gear Oil FE 75W permet une excellente fluidité à froid et un changement des vitesses en douceur. Mobil Gear Oil FE 75W offre de plus grandes économies de carburant (\*) que l'huile Mobil Gear Oil BV 75W-80 (remplissage en usine référence B71 2330) tout en conservant la même performance de durabilité.

(\*) gain d'économie de carburant estimé par PSA Peugeot Citroën à 0,45 % en cycle MVEG sur transmissions MC, BE et ML) vs. Mobil Gear Oil BV 75W-80.

### Applications

Mobil Gear Oil FE 75W est la seule huile utilisée pour le remplissage en usine de toutes les boîtes de vitesses manuelles Peugeot-Citroën montées sur les modèles PSA en Europe. Elle est également entièrement rétrocompatible et adaptée à une utilisation dans toutes les transmissions manuelles Peugeot et Citroën en Europe.

### Spécifications et homologations

<b>Ce produit a les homologations suivantes :</b>
Peugeot/Citroën Automobiles B71 2310

### Caractéristiques typiques

<b>Mobil Gear Oil FE 75W</b>	
Grade SAE	75W
Viscosité cinématique 100 °C cSt ASTM D445	6,4
Viscosité cinématique 40 °C cSt ASTM D445	35
Indice de viscosité aucun ASTM D2270	134
Point d'écoulement °C ASTM D97	-45
Densité à 15,6 °C g/cm <sup>3</sup> ASTM D4052	0,882

### Santé et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Sauf indication contraire, toutes les marques de commerce utilisées ici sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou

de l'une de ses filiales.

01-2021

ESSO Société Anonyme Française

Tour Manhattan

La Défense 2

5/6 Place de l'Iris

92400 Courbevoie

FRANCE

Nos ingénieurs du support technique sont à votre entière disposition pour toute question concernant les lubrifiants et les services Mobil: <https://www.mobil.fr/fr-fr/contact-us>

+33 (0)1.57.00.70.00

<http://www.exxonmobil.com>

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site [www.ExxonMobil.com](http://www.ExxonMobil.com).

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

Energy lives here™

**ExxonMobil**

Exxon

Mobil

ESSO

XTO

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved