



Mobil ATF™ LT 71141

Mobil Passenger Vehicle Lube , France

Huile pour transmissions automatiques

Description du produit

Mobil ATF LT71141 est une huile pour transmissions automatiques haute performance avec la possibilité d'espacer les vidanges dans les véhicules à boîte automatique.

Caractéristiques et avantages

Excellentes propriétés à froid

Système d'additifs équilibrés assurant un passage de vitesses en douceur.

Applications

Mobil ATF LT71141 est conçue pour répondre aux exigences spécifiques des transmissions automatiques.

Elle est utilisée comme huile pour transmissions automatiques pour les boîtes d'engrenages AL4 et 4HP20.

Spécifications et homologations

Ce produit a les homologations suivantes :

PSA B71 2340

Voith Turbo H55.6336.xx

ZF TE-ML 04D

ZF TE-ML 11B

ZF TE-ML 14B

ZF TE-ML 17C

MB-Approval 236.11

Ce produit est recommandé dans les applications suivantes :

VW TL 52162

Propriétés et spécifications

Propriété

Densité à 15 °C,g/cm3, ASTM D4052

0,855

Propriété	
Viscosité cinématique à 100°C, mm ² /s, ASTM D445	7,4
Viscosité cinématique à 40°C, mm ² /s, ASTM D445	37,2
Indice de viscosité, ASTM D 2270	168

Santé et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

05-2024

Esso Société Anonyme Française

20 rue Paul Héroult
92000 Nanterre, France

Société Anonyme au capital de 98 337 521,70 euros

RCS Nanterre 542 010 053

Nos ingénieurs du support technique sont à votre entière disposition pour toute question concernant les lubrifiants et les services Mobil: <https://www.mobil.fr/fr-fr/contact-us>

Tel. +33 (0)1 49 67 90 00

<http://www.exxonmobil.com>

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site www.ExxonMobil.com.

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved