



## Mobil ATF™ 3324

Mobil Passenger Vehicle Lube , France

Huile pour transmissions automatiques

### Description du produit

Mobil ATF™ 3324 est un lubrifiant de très haute performance qui répond aux spécifications des constructeurs de certaines transmissions automatiques à blocage par contrôle du glissement.

### Caractéristiques et avantages

La formule unique de Mobil ATF 3324 est conçue pour assurer une bonne performance d'économie de carburant tout en maintenant l'excellente lubrification de certains modèles de transmissions automatiques à blocage par contrôle du glissement. Les performances exceptionnelles de ce fluide comportent d'importants avantages pour le fonctionnement de la transmission :

- Meilleure économie de carburant par rapport aux fluides ATF à plus haute viscosité typiques offerts sur le marché
- Excellentes propriétés lubrifiantes qui assurent un fonctionnement silencieux de la transmission et un passage en douceur des vitesses des transmissions dans lesquelles l'emploi de ce fluide est approuvé
- Caractéristiques de friction maîtrisées qui assurent un fonctionnement optimal de la transmission de puissance sur toute la plage des températures usuelles de service
- Contribue à limiter les vibrations de la transmission et assure une excellente conduite du véhicule
- Contribue à allonger la durée de vie de la transmission grâce à une réduction significative de l'usure
- Longue durée de vie du fluide grâce à son excellente résistance à l'oxydation
- Indice de viscosité élevé qui contribue à une lubrification optimale, pour un maintien du film lubrifiant à haute température de service et à une fluidité à basse température de démarrage
- Résistance au moussage
- Protection très élevée contre la rouille et la corrosion
- Compatibilité avec les garnitures d'étanchéité en caoutchouc synthétique

### Applications

Mobil ATF 3324 est conçu pour répondre aux exigences de remplissage de service de nombreux véhicules de conception japonaise et son utilisation est recommandée dans les transmissions nécessitant des fluides conformes aux exigences de la spécification JWS 3324. Consulter le carnet d'entretien du véhicule pour vérifier les recommandations du constructeur.

### Propriétés et spécifications

Propriété	
Viscosité Brookfield à -40°C, mPa.s, ASTM D2983	8000
Couleur, visuel	Rouge
Densité à 15 °C,g/cm3, ASTM D4052	0,854
Viscosité cinématique à 100°C, mm2/s,ASTM D445	5,3
Viscosité cinématique à 40°C, mm2/s, ASTM D445	23

Propriété	
Indice de viscosité, ASTM D 2270	173
Point d'éclair, Cleveland en vase ouvert, °C, ASTM D92	>175

## Santé et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

02-2022

### Esso Société Anonyme Française

20 rue Paul Héroult  
92000 Nanterre, France

Société Anonyme au capital de 98 337 521,70 euros

RCS Nanterre 542 010 053

Nos ingénieurs du support technique sont à votre entière disposition pour toute question concernant les lubrifiants et les services Mobil: <https://www.mobil.fr/fr-fr/contact-us>


Tel. +33 (0)1 49 67 90 00

<http://www.exxonmobil.com>

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site [www.ExxonMobil.com](http://www.ExxonMobil.com).

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved