



Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , France

Huile moteur haute performance

Description du produit

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-30 est une huile moteur haute performance conçue pour répondre à la spécification d'huile moteur VCC 95200377 de Volvo Car Corporation.

Caractéristiques et avantages

- Excellentes aptitudes à basses températures pour un démarrage rapide et fiable du moteur par temps froid.

Applications

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-30 convient aux moteurs diesel et à essence 5 cylindres, exigeant la spécification Volvo VCC 95200377.

Consultez le manuel du propriétaire pour connaître les grades de viscosité recommandés et les spécifications

Spécifications et homologations

Ce produit est homologué par les constructeurs suivants :

VOLVO 95200377

Ce produit est recommandé par ExxonMobil dans les applications exigeant :

API SL

ACEA A5/B5

Propriétés et spécifications

Propriété	
Grade	SAE 0W-30
Viscosité cinématique à 100oC, mm ² /s,ASTM D445	10,12
Viscosité cinématique à 40oC, mm ² /s, ASTM D445	53,6
Indice de viscosité, ASTM D 2270	180
Densité à 60 °F, kg/m ³ , ASTM D4052	0,84
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-42

Point d'éclair, °C, ASTM D92	230
Teneur en cendres sulfatées, % masse, ASTM D874	1,1
Phosphore, % masse, ASTM D4951	0,1

Santé et sécurité

<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx> Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site

Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

04-2020

Esso Société Anonyme Française

20 rue Paul Héroult
92000 Nanterre, France

Société Anonyme au capital de 98 337 521,70 euros

RCS Nanterre 542 010 053

Nos ingénieurs du support technique sont à votre entière disposition pour toute question concernant les lubrifiants et les services Mobil:

<https://www.mobil.fr/fr-fr/contact-us>

Tel. +33 (0)1 49 67 90 00

<http://www.exxonmobil.com>

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site www.ExxonMobil.com.

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil ESSO XTO

© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved