



## Mobil 1™ Peak Life 5W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Luxembourg

Huile moteur entièrement synthétique avancée

### Description

Mobil 1™ est parmi les meilleures huiles moteur synthétiques au monde, fournissant un niveau exceptionnel de performance et de protection.

Mobil 1 Peak Life 5W-50 est notre formule testée et approuvée, conçue pour répondre aux exigences des véhicules modernes et anciens en fournissant un niveau global de performance excellent.

### Caractéristiques et avantages potentiels

Mobil 1 Peak Life 5W-50 fournit une excellente protection et s'avère méticuleusement conçue pour contribuer à réduire l'usure du moteur en minimisant l'accumulation de boues et de dépôts au fil des années.

- Système d'additifs efficace permettant de réduire l'accumulation des boues et de dépôts afin de retarder le vieillissement du moteur
- Agents anti-oxydation qui contribuent à retarder le vieillissement de l'huile
- Formule équilibrée permettant d'assurer une excellente performance au cours de la seconde moitié de la durée de vie de votre voiture
- Huiles de base de hautes performances complémentées par un système d'additivation parfaitement équilibré pour une excellente protection contre l'usure tout au long de l'année
- Indice de viscosité élevé qui contribue à combiner la protection à haute et à basse température
- Protection supplémentaire par un film d'huile plus épais dans les moteurs légèrement plus anciens

### Applications

La technologie de la Mobil 1 Peak Life 5W-50 favorise une adaptation à tous types de véhicules et conditions d'utilisation, modérées à sévères.

- Pratiquement toutes les technologies de moteur
- Véhicules vieillissants
- Moteurs de haute performance
- Convient à presque toutes les conditions d'utilisation, de modérées à extrêmes

Consultez toujours votre manuel d'utilisation pour vérifier l'indice de viscosité recommandé et les particularités de votre véhicule.

### Spécifications et homologations

Mobil 1 Peak Life 5W-50 satisfait ou dépasse les exigences:	
API SN,SM,SL	X
ACEA A3/B3, A3/B4	X
Lexus LFA Service Fill	X

Mobil 1 Peak Life 5W-50 est homologuée par les constructeurs suivants:	
VW 501 01 / 505 00	X
PORSCHE A40	X
MB-Approval 229.1	X
MB-Approval 229.3	X

Selon ExxonMobil, Mobil 1 Peak Life 5W-50 est du niveau de qualité :	
API CF	X

## Caractéristiques typiques

Mobil 1 Peak Life 5W-50	
Viscosité, ASTM D445	
cSt à 40° C	108
cSt à 100°C,	17.5
Indice de viscosité	180
Teneur en cendres sulfatées, % masse (ASTM D874)	1.3
Phosphore (ASTM D4951)	0.1
Point éclair, °C, (ASTM D92)	231
Densité @15.6° C g/ml, (ASTM D4052)	0.85
Total Base Number (TBN) (ASTM D2896)	11.8
MRV à -35°C, cP (ASTM D4684)	29,244
Viscosité HTHS, mPa.s à 150°C (ASTM D4683)	4.4

## Santé et sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas avoir d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé aux fins pour lesquelles il est prévu et conformément aux recommandations figurant dans sa fiche de données de sécurité (FDS). Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande auprès de votre contact commercial, sur Internet ou seront fournies par le vendeur aux clients conformément à la loi. Ne pas utiliser ce produit pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est prévu. En cas d'élimination du produit usé, veillez à protéger l'environnement.

Les logos Mobil, Mobil 1 et Pegasus sont des marques déposées de Exxon Mobil Corporation ou d'une de ses filiales.

09-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site [www.ExxonMobil.com](http://www.ExxonMobil.com).

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved