



Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20

Mobil Passenger Vehicle Lube , Morocco

Huile moteur synthétique

Description du produit

Les huiles moteurs de la gamme Mobil Super™ 3000 sont des huiles synthétiques formulées pour assurer une protection exceptionnelle.

Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20 est une huile moteur haute performance formulée pour assurer une longue durée de vie du moteur pour les véhicules modernes à essence et diesel équipés de systèmes de post-traitement (par ex. FPA) et exigeant une huile de faible viscosité pour obtenir une meilleure économie de carburant.

Caractéristiques et avantages

L'huile Mobil Super 3000 Formula V 0W-20 est conçue pour contribuer à :

- améliorer l'économie de carburant dans les moteurs diesel et à essence
- améliorer la propreté du moteur et la prévention de la formation de boues
- améliorer la protection contre l'usure et les températures élevées
- améliorer les performances de démarrage froid

Applications

L'huile Mobil Super 3000 Formula V 0W-20 est recommandée pour les nouveaux véhicules européens à moteur diesel et à essence qui nécessitent un grade de viscosité SAE 0W-20. Elle satisfait ou dépasse les exigences de Volkswagen pour les normes énoncées ci-dessous. Ces spécifications ne sont pas rétrocompatibles avec les spécifications VW antérieures.

Spécifications et homologations

Ce produit a les homologations suivantes :

VW 508 00

VW 509 00

Porsche C20

Ce produit satisfait ou dépasse les exigences :

ACEA C5

API SN PLUS

Propriétés et spécifications

Propriété	
Grade	SAE 0W-20

Propriété	
Viscosité cinématique à 100°C, mm ² /s, ASTM D445	8,1
Viscosité cinématique à 40°C, mm ² /s, ASTM D445	41,4
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-45
Phosphore, % masse, ASTM D4951	0,08
Point d'éclair, Cleveland en vase ouvert, °C, ASTM D92	236
Densité à 15 °C, g/ml, ASTM D1298	0,842
Teneur en cendres sulfatées, % masse, ASTM D874	0,8

Santé et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

04-2022

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site www.ExxonMobil.com.

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil ESPO xto

© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved