



Mobil Super™ Moto 4T 20W-50

Mobil passenger vehicle lube , Nigeria

Huile moteur haute performance pour moteurs 4 temps de motos

Description du produit

Mobil Super Moto 4T 20W-50 est une huile conventionnelle haute performance pour moteurs 4 temps de motos, conçue principalement pour un usage général dans de nombreux types de moteurs et motos 4 temps.

Caractéristiques et avantages

Mobil Super Moto 4T 20W-50 combine des huiles minérales de qualité, hautement raffinées, et un système d'additifs élaboré pour assurer la bonne propreté du moteur et une bonne protection contre l'usure et la corrosion. Les caractéristiques et avantages clés comprennent notamment :

Caractéristiques	Avantages et bénéfices potentiels
Bonne protection contre l'usure	Contribue à prolonger la vie du moteur
Stabilité thermique et résistance à l'oxydation	Aide à maintenir la propreté des moteurs pour un fonctionnement plus en douceur
Bonne protection contre la corrosion	Protège les composants critiques des moteurs

Spécifications et homologations

Ce produit satisfait ou dépasse les exigences:
API SL
JASO MA
JASO MA2

Propriétés et spécifications

Propriété	
Grade	SAE 20W-50
Teneur en cendres sulfatées, % masse, ASTM D874	0,93
Densité à 15,6oC, g/ml, ASTM D4052	0,89
Point d'éclair, Cleveland en vase ouvert, °C, ASTM D92	212
Viscosité cinématique à 100oC, mm ² /s,ASTM D445	17,1
Viscosité cinématique à 40oC, mm ² /s, ASTM D445	137,9
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-27
Viscosité haut cisaillement haute température à 150oC, mPa.s, ASTM D4683	3,7

Santé et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Sauf indication contraire, toutes les marques de commerce utilisées ici sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

01-2022

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site www.ExxonMobil.com.

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved