



Mobil Formula S 5W-30

Mobil passenger vehicle lube , Pacific Islands

Description du produit

Mobil Formula S 5W-30 est une huile moteur semi-synthétique de première qualité.

Caractéristiques et avantages

Mobil Formula S 5W-30 offre

- Excellente économie de carburant
- Protection exceptionnelle contre l'usure
- Excellente propreté du moteur
- Protection à haute température

Applications

Mobil Formula S 5W-30 convient à une utilisation dans les véhicules à essence et GPL. Elle est idéale pour des conditions de service normales à occasionnellement sévères et les vitesses de croisière sur autoroute.

Spécifications et homologations

Mobil Formula S 5W-30 satisfait ou dépasse les exigences suivantes :	
API	SN/SM
ILSAC	GF-5
Ford	WSS-M2C929-A
Ford	WSS-M2C946-A

ExxonMobil recommande aussi d'utiliser Mobil S 5W-30 pour les applications requérant :	
API	CF
ILSAC	GF-4
GM	6094M
GM	9986231
Ford	WSS-M2C915-A

Caractéristiques typiques

Mobil Formula S 5W-30	
Grade SAE	5W-30

Mobil Formula S 5W-30	
Viscosité, ASTM D 445	
cSt à 40° C	62
cSt à 100°C	10,6
Indice de viscosité, ASTM D 2270	162
Teneur en cendres sulfatées, % masse, ASTM D 874	0,8
Viscosité HTHS, mPa•s @ 150 °C, ASTM D4683	3,2
Point d'écoulement, °C, ASTM D 97	-33
Point d'éclair, °C, ASTM D 92	225
Densité à 15° C kg/l, ASTM D 4052	0,86

Santé et Sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas avoir d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé aux fins pour lesquelles il est prévu et en respectant les recommandations de sa fiche de données de sécurité (FDS). Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande auprès des Services à la Clientèle ou sur Internet. Ne pas utiliser ce produit pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est prévu. En cas d'élimination du produit usé, veillez à protéger l'environnement.

Le logo Mobil et le Pégase et Mobil Formula S sont des marques commerciales déposées d'Exxon Mobil Corporation ou d'une de ses filiales.

09-2019

Mobil International Petroleum Corporation
 Tour Cogimpa - 19 Avenue Foch,
 BP 108, 98845 Noumea Cedex
 Nouvelle Calédonie

+687 24 21 50

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site www.ExxonMobil.com.

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved