



Mobil Super™ Synthetic 0W-20

Mobil passenger vehicle lube , Saudi Arabia

Huile moteur synthétique

Description du produit

Mobil Super™ 0W-20 est une huile synthétique qui offre une excellente protection à température élevée, même dans des conditions d'utilisation sévères. L'huile Mobil Super 0W-20™ est conçue pour assurer une longue durée de vie du moteur et offrir une protection exceptionnelle. L'huile Mobil Super™ 0W- 20 assure une protection remarquable contre la formation de boues, la rouille et la corrosion du moteur dans des conditions de fonctionnement sévères et à basse température ; elle maintient une viscosité et une fluidité optimales dans une vaste plage de températures.

L'huile Mobil Super™ 0W-20 est classée par l'American Petroleum Institute (API) comme étant un lubrifiant moteur « économe en ressources » et satisfait la spécification ILSAC GF-6A et de service API SP.

Caractéristiques et avantages

- Contribue à prolonger la vie du moteur
- Excellente protection contre l'usure
- Excellente protection à haute température pour éviter la surchauffe du moteur
- Contribue à contrôler la consommation et la perte d'huile
- Permet un démarrage facile et une circulation rapide de l'huile lors des démarrages à froid, visant à protéger les pièces critiques du moteur

Spécifications et homologations

Ce produit a les homologations suivantes :

Licence GM dexos1:GEN3

Ce produit satisfait ou dépasse les exigences :

API SN

API SN PLUS

API SP

ILSAC GF-6A

FORD WSS-M2C962-A1

Propriétés et spécifications

Propriété	
Grade	SAE 0W-20
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-42
Simulateur de démarrage à froid, viscosité apparente à -35°C, mPa.s, ASTM D5293	6041

Propriété	
Indice de viscosité, ASTM D 2270	168
Viscosité cinématique à 100°C, mm ² /s, ASTM D445	8,4
Viscosité cinématique à 40°C, mm ² /s, ASTM D445	44,8
Indice de base (TBN), mgKOH/g, ASTM D2896	7,4

Santé et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

10-2022

APSCO

Jeddah, Saudi-Arabia

Tel: 00966-2-6081171 / Fax: 00966-2-6370966

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site www.ExxonMobil.com.

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved